

100%品质保证 管式静态混合器 管道混合器 加药装置

产品名称	100%品质保证 管式静态混合器 管道混合器 加药装置
公司名称	宜兴欧米伽环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:水处理 物料类型:液-液 适用物料:污水
公司地址	无锡岷亭街道，环保设备生产基地
联系电话	86-051087825178 18061537818

产品详情

pm型管道混合器

pm -

型号 - 口径

1.简介

用于给水、排水过程中的各种水处理药剂在管道内高效混合

2.特点

- (1) 无须添加任何动力；
- (2) 高效混合达95%以上；
- (3) 使用方便，即装即用；
- (4) 成本低廉，无须人工看守
- (5) 水头损失小

3.材质

(1) a：碳钢q235a，防腐可衬胶、衬塑等

(2) s：不锈钢304

(3) f：玻璃钢frp

(4) p：u-pvc, 聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为80℃，于130℃开始分解变色，并析出hcl气体。一般主要用于混合盐酸或次氯酸钠。

4.技术参数

型号	管径dn (mm)	管长l (mm)	投药口径d (mm)	流速v (m/s)	流量q (m ³ /s)	总
pm-50	50	300	15			
pm-100	100	410	15			
pm-150	150	800	20			
pm-200	200	1100	25	<1	0.03	
pm-250	250	1400	25	<1	0.05	
pm-300	300	1650	25	<1	0.073	
pm-350	350	1800	25	<1	0.01	
pm-400	400	2200	25	<1	0.13	
pm-450	450	2400	25	<1	0.165	
pm-500	500	2600	32	<1.5	0.305	
pm-600	600	3400	32	<1.37	0.4	
pm-700	700	3600	40	<1.56	0.6	
pm-800	800	4200	40	<1.59	0.8	
pm-900	900	4500	40	<1.57	1.0	
pm-1000	1000	5000	65	<1.53	1.2	
pm-1200	1200	6000	85	<1.6	1.7	
pm-1400	1400	7300	85	<1.6	2.0	

注：特殊规格，可根据用户要求另行设计。

5.使用范围

(1) 混凝：给城市生活用水、污水，工业给水、废水投加混凝剂、助凝剂等；

(2) 消毒：投加液氯，臭氧等消毒药剂；

(3) 中和：投加酸剂、碱剂中和酸碱度；

(4) 混合：几种工业废水混合。

宜兴欧米伽环保设备有限公司 (omega environmental protection technology co., ltd. (yixing) 成立于2010年，本公司专业生产及销售污水处理成套设备、硬水软化设备、纯水制备设备。主要产品有格栅、沉淀器、过滤器、气浮器、软水器、电渗析、反渗透、刮渣机、刮泥机、消毒装置、加药装置等水处理设备。公司总部设在中国环保之乡宜兴市的屺亭街道，省高速s48锡宜高速【屺亭、和桥】出口处，环保设备生产基地。欢迎各界朋友莅临本公司参观、洽谈。诚邀八方客，携手共赢！

本产品的应用领域是水处理，物料类型是液-液，适用物料是污水，动力类型是0，别名是管道混合器，品牌是欧米伽环保 (OMEGAEP-TEK) ，产品类型是全新，型号是PM，操作类型是自动，是否提供加工定制是是