

1LE0002-1DA23-3AA4 西门子11KW2PB3

产品名称	1LE0002-1DA23-3AA4 西门子11KW2PB3
公司名称	太港机电科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SEIMEC 产品类型:三相异步电动机
公司地址	青浦区西岑街349号2幢2层B区207室
联系电话	15901907937 18516180560

产品详情

西门子1le0002系列变频调速三相异步电动机（以下简称：1le0002变频电动机）是为变频器供电专门设计的产品，其设计与生产符合 iso、iec、gb 等相关标准的要求。

西门子 1le0002 变频电动机技术特性 机座材料：灰铸铁； 标准颜色：石头灰（ral 7030）；
额定功率：0.55 kw ~ 315 kw（50 hz）； 优化的紧凑型结构； 标准安装结构类型（符合 iec 60034-7 标准规定）：im b3、imb5、im b35 等； ip55 防护等级作为标准设计，ip56 防护等级可选； fs1) 280 ~ 355 标配再润滑装置，fs1) 100 ~ 250 的作为选项； 西门子电动机可选 ptc 或 pt100 热敏电阻或 kty84-130 进行绕组保护； 接线盒标准位置处于机座顶端，进线孔处于右侧（从驱动端看），选项中接线盒位置和进线方向可变化； 西门子电动机标准冷却方式为自扇冷却（ic 411），可提供独立驱动风扇强制冷却（ic416）； fs 80 ~ 90 西门子1le0002系列电动机没有吊环；fs 100 ~ 315 西门子1le0002系列电动机都有 2 个吊环，fs 355 电动机有 1 个吊环用于运输。

运行环境 高度不超过海拔 1000 m（iec 60034-1）； 允许的环境温度在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ （iec 60034-1）； 所允许的相对湿度： $\bullet -20^{\circ}\text{C} < t < 20^{\circ}\text{C} : 100\%$ $\bullet 20^{\circ}\text{C} < t < 30^{\circ}\text{C} : 95\%$ $\bullet 30^{\circ}\text{C} < t < 40^{\circ}\text{C} : 55\%$ 对于更高的环境温度、以及（或者）高于海拔 1000 m 的地点，电动机的额定功率换算系数为 kht。所允许的功率值（p adm）： $p_{adm} = p_{rated} \cdot kht$

本产品的加工定制是否，品牌是SEIMEC，产品类型是三相异步电动机，型号是1LE002，极数是2极，额定功率是11（kW），额定电压是380（V），额定转速是1500（rpm），产品认证是3C