

## 单螺杆泵 ¥ 0.00

产品名称	单螺杆泵 ¥ 0.00
公司名称	上海信莲泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 上海信莲 型号: G30-1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号36幢411室
联系电话	18621704931

## 产品详情

### 螺杆泵性能表

#### 产品说明

#### 单螺杆泵概述：

单螺杆泵的最大优点是介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。

性能参数：流量 $q=0.8\sim 150\text{m}^3/\text{h}$

#### 单螺杆泵型号说明：

f g 35 - 1

f表示泵体和内零件材料全部为不锈钢，无字母泵体为铸铁其内部零件材料为不锈钢

g表示系列单螺杆泵

35表示螺杆名义直径

1—表示一级泵：2—表示二级泵

## 单螺杆泵工作原理：

单螺杆泵是按迴转容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。由于该二部件的特殊集合形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。没级泵的输出压力为0.6mpa,扬程60m（清水），自吸高度一般在6m，适用于输送介质温度80 一下（特殊要求可达150 ）。

## 单螺杆泵应用范围：

- 1、环境保护：工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。特别适用于油水分离器，板框压滤器等设备。
- 2、船舶工业：轮底清洗、油水、油污水等介质的输送。
- 3、石油工业：输送原油。
- 4、医药、日化：各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化妆品等的输送。
- 5、食品罐头业、酿造业、建筑业、采矿工业、化学工业、印刷、造纸工业

## 相关产品

### 螺杆泵安装尺寸

### 带减速机型螺杆泵

### g型单螺杆泵


本产品的建议零售价是¥ 0.00，品牌是上海信莲，型号是G30-1，用途是污物处理,化工,勘探采矿,陶瓷,能源,造纸,医药,食品,日化，性能是变频，驱动方式是电动，排出压力是0.6（Mpa），转速是960（r/m），功率是2200（w），流量是5（m<sup>3</sup>/h），进出口径是50/40，吸程是5，扬程是60，工作温度是1 - 60，适用范围是管道冲洗,循环,油泵,输送，规格是G30-1轴钢,G30-1整钢