

单螺杆泵 惠博泵阀 螺杆泵

产品名称	单螺杆泵 惠博泵阀 螺杆泵
公司名称	永嘉惠博泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠博泵阀 型号:G60-1 用途:螺杆泵
公司地址	浙江永嘉县浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
联系电话	86 0577 57788822 13868876352

产品详情

概述与用途：

g型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。

由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低，容积保持不变。压力稳定，因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa，扬程60m（清水），自吸高度一般在3m以上。

输送介质：各种粘度的液体，特别是粘稠难输送的介质；各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料；含固体颗粒、纤维、悬浮物的液体；液体、气体、固体的混合物；不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体；腐蚀性液体。

产品特点：

- （1）适应范围广，可输送一切流动介质。
- （2）流量、压力稳定，无脉动。
- （3）变转速即可改变输出流量，可用作计量投加。

(4) 吸入能力强，工作噪声小，无泄漏。无升温。

性能：

流量范围：2m/h~100m/h

扬程范围：60m~120m

电机功率：1.5kw~22kw

型号意义：

例子：g50-2

g——单螺杆泵 50——规格（数值表明螺杆泵转子公称直径）

2——级数（1为单级。最大压力0.6mpa；2为双级，最大压力1.2mpa）

性能参数：

型号	转速 r/min	流量 m ³ /h	压力 mpa	电机 kw	扬程 m	进口 mm	出口 mm
g25-1	960	2	0.6	1.5	60	dg32	dg25
g25-2	960	2	1.2	2.2	120	dg32	dg25
g30-1	960	5	0.6	2.2	60	dg50	dg40
g30-2	960	5	1.2	3	120	dg50	dg40
g35-1	960	8	0.6	3	60	dg65	dg50
g35-2	960	8	1.2	4	120	dg65	dg50
g40-1	960	12	0.6	4	60	dg80	dg65
g40-2	960	12	1.2	5.5	120	dg80	dg65
g50-1	960	20	0.6	5.5	60	dg100	dg80
g50-2	960	20	1.2	7.5	120	dg100	dg80
g60-1	960	30	0.6	11	60	dg125	dg100
g60-2	960	30	1.2	15	120	dg125	dg100
g70-1	720	45	0.6	11	60	dg150	dg125
g70-2	720	45	1.2	15	120	dg150	dg125
g85-1	720	55	0.6	15	60	dg150	dg150
g85-2	500	55	1.2	18.5	120	dg150	dg150
g105-1	400	80	0.6	22	60	dg200	dg150
g105-2	400	80	1.2	30	120	dg200	dg150

结构说明：

本产品的品牌是惠博泵阀，型号是G60-1，用途是螺杆泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，排出压力是0.6 (Mpa) ，转速是960 (r/m) ，功率是11000 (w) ，流量是30 (m³/h) ，进出口径是125-100，扬程是60，工作温度是15-250，适用范围是油泵,输送，规格是轴不锈钢 (无电机) ,轴不锈钢配电机,整体不锈钢 (无电机) ,整体不锈钢配电机