

滑线（配件）其他 305

产品名称	滑线（配件）其他 305
公司名称	山东青云重型起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:305 线芯材质:紫铜线
公司地址	中国 山东 新泰市 山东省泰安市新泰市
联系电话	86 0538 7435259 13792132112

产品详情

品牌	其他	型号	305
线芯材质	紫铜线	芯数	--
护套材质	-	电线最大外径	--- (mm)
护套厚度	-- (mm)	标称截面	-- (mm ²)
产品认证	SGS		

滑线

多极管式滑线滑线滑线又称滑触线，安全滑线。安全滑触线用于给移动中的设备供电，由两部分组成，滑线导轨（固定部分，与电源相接，常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成），集电器（滑动部分，可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电，集电器用于与移动电机相连）。

目前普遍采用滑线（管式，封闭），单极组合滑线，刚体滑线，多级管式滑线，无缝安全滑线，电缆滑线，工字钢电缆滑车等，在防护等级、绝缘方面有很大改进，安全可靠。滑线——用于灰尘，潮湿等环境，可配防尘密封条和手保护（滑触线离人距离很近的时候要配手保护，如：akapp）。集电器运行速度小于300米/分钟。

单极组合安全滑线——安装方便，速度快，速度可达500米/分钟（进口滑触线可以达到）。

刚体安全滑线——用于高电流设备，电流可达几千安。

管式滑线——根据不同的极数进行组合，电流也可达千安。电缆滑线电缆滑线

安全滑线质量可根据以下标准恒量：1、碳刷使用寿命--属于易耗品，行驶距离影响设备维护周期。

2、滑触线外壳质量--适用温度，环境等。

3、集电器性能--主要从轮子使用寿命、转弯轮设计和集电器是否满足各种环境下使用。

4、滑触线膨胀问题--长度超过100米以后就要考虑膨胀问题。

5、电压降问题--根据各种铜条长度电压降有所不同。