GTVAC 真空式

产品名称	GTVAC 真空式
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTVAC 型号:CWM－75L型磁控管 品类:真空式
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

磁控管

磁控管是一种电场与磁场正交的谐振型振荡器，是微波技术中一种高功率源，它最主要特点是效率高。按其工作状态可分为脉冲磁控管和连续波磁控管。磁控管不仅用于军事上而且在工业、农业、医疗和卫生等方面也获得了广泛的应用。

cwm－75l型磁控管参数

概述

工作频率…… 915mhz

输出功率…… 75kw

磁场…… 电磁铁

输出方式…… 975 波导

阳极冷却…… 水冷

输出窗冷却…… 风冷

阴极冷却…… 风冷

环形器…… 要求使用

一般参数

阴极加热方式……直热式

灯丝电压……12.6v

灯丝电流……112a

灯丝浪涌电流……250（max）a

外形尺寸……见外形图

重量……7kg

极限参数　最小 最大

灯丝电流……110a　120a

灯丝浪涌电流……——　250a

阳极电压……——　18kv

阳极电流……2a　6a

输入功率……——　108kw

流出水温……——　50°C

典型工作状态

电磁铁电流……5.0a

灯丝电压……9.5v

灯丝电流……85a

阳极电流……5.0a

输出功率……75kw

本产品的品牌是GTVAC，型号是CWM－75L型磁控管，品类是真空式，传热面积是20（m2），转速是12（r/min），功率是75（kw），外形尺寸是468*90MM（m），占地面积是--（m2），重量是7（kg）