

软硬线连接器 saipwell

产品名称	软硬线连接器 saipwell
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:saipwell 型号:SP-PCT215
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

一，端子连接器参数：

品名	规格
外壳绝缘材料	聚碳 (pc)
尼龙 (pa66)	内芯绝缘材料
阻燃等级	ul94vo
接触材料	磷青铜
弹簧夹持	不锈钢
剥线长度	12—13mm
接触点镀层	镀锡
额定电流	20a
可接单股导线	0.75—2.5mm ²
可接多股导线	1.5—2.5mm ²

接线方式 插线式
接线方向 正面

污染等级 环保
可承受冲击电压 4kv

端子连接器技术数据:

导线截面积: 0.08--2.5平方 (单股导线),多股可接到4平方

额定电压: 400v

额定电流: 32a

额定冲击电压: 4kv

剥线长度: 9--11mm

体积大小 : 厚度 : 26.6mm 宽:20.5mm 高:14.5mm.

绝缘材料: pa66(阻然材料)

阻然等级: v-0或v-2

接触材料: 铜合金

接触点镀层: 镀锡

二。端子连接器特点 :

安全——无导线松脱 , 胶布脆化的危险 , 透明安全看得见 ;

方便——具测试孔 , 量测电压无须拆除胶布 ;

快速——直接插接 , 插错可拔出 , 重新再接 ;

可靠——每个接点弹片独立 , 不同线径导线亦可 , 安全短接 ; 单芯线及硬绞线可直接插入 , pa66材质

，永久耐温105度，不脆化。

建筑装饰布线及照明灯具电器连接器

——帮您消除电气连接的安全隐患

据统计，建筑物火灾70%的原因来自电气，而由电气原因引起的火灾中80%的原因又出在电线的连接上。

以往，电气连接中使用胶布、压线帽，它们产品本身的制作工艺就非常简单粗糙。胶布使用寿命较短，时间一长就会变干、失去粘性甚至脱落，其接头部分就会裸露造成接触不良，形成隐患，很容易发生触电等人身伤害；同时，出于接触不良而产生打火也会引起火灾。

现在，连接器能彻底帮您消除电气连接的安全隐患。

连接器采用了先进的弹簧夹持连接技术，使用了最好的电气绝缘材料，导电材料，具备了高可靠性、高安全性、高效率、免维修、降低检修成本等突出优点，因而日益成为建筑业和装饰业的首选。

具有以下显著优点：

1、安全性

选用最好的阻燃绝缘材料改性尼龙pa6.6，使用寿命长，不腐蚀，耐老化，耐压4kv，温度120度可正常工作。

2、可靠性

弹簧夹持技术连接可靠，不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节，因而使导线接触可靠，不受安装技术影响。因此，phnix连接器可以在任何时候，任何情况下使导线连接可靠，抗震动和免维修。

3、高效性

在使用中无需工具，任何人都可以操作，一插即可，大大减少接线工作时间，比传统的连接方式效率提高80%以上。

4、实用性

连接器的压线范围很宽，就连接盒连接器（218系列）而言，它的压线范围从0.75到4mm²，在实际操作中有很强的实用性。针对空调、热水器回路使用4mm²导线，还有压线范围从1.5到4mm²的连接器，针对灯具的连接，照明灯具连接器（228系列）更加优秀，它既解决了高空作业带来的不便，又解决了软、硬导线不好连接的技术问题。可以说集安全性与实用性于一体。

人们在装修时，改动电路、安装灯具在其电线接头处通常用黑胶布缠绕或用普通的接线帽连接。殊不知，这种做法并不可靠。胶布和普通的接线帽寿命较短，易老化甚至脱落，其接头部分就会裸露和接触不良，形成隐患，很容易造成触电等人身伤害或产生打火引发火灾。另外，随着家用电器的增多，电力负荷增大，电线上的电流也随之增大，如果接头部分接触不良（接触电阻过大），大电流引起的发热就表现地更加显著，它将是一个巨大的隐患。装修完工后，电路部分基本上都暗藏在墙内，一旦出现故障

，维修起来就会相当麻烦，无论在您的精力或者经济上都将带来不小的损失。据公安部门统计，北京市2001年1至10月，全市共发生火灾4210起，死伤百余人，直接财产损失千余万元。其中电气火灾就有1253起，高居火灾原因之首！电气火灾，主要由于电线的短路、超负荷、接触不良等平时不被重视的原因引起的。究其原因，是落后的连接技术、低劣的电气绝缘材料以及人们的安全防患意识不足造成的。先进的连接技术使我们消除隐患，远离火灾，为我们提供最安全的用电环境。

三，端子连接器型号对照表

一直以来，坚持质量就是生命的经营理念，始终印证着我们发展的每一个脚步，细节完美、质量稳定，我们因此赢得的不仅仅是全部信赖的目光，更是坚定着我们进取的决心！

所有产品生产制造的每一个环节都有品管人员严格把控，保证产品质量符合客户需求。公司通过iso9001质量管理体系认证，及ul、csa、ccc、ccs、ce认证，所有产品均符合ro环保要求。

购买须知

请买家在购买前确认产品的数量，型号以及收货人信息是否正确。如需变更收货人信息，请及时联系我们以免引起不必要的麻烦！

进行银行汇款，请在汇款前与我们联系（电话，手机，旺旺均可）以免耽误您的发货！关于商品运输：大件商品我们建议使用华宇 佳吉 德邦物流或普通物流，小件商品本公司一般采用：圆通速递 韵达 申通 速尔快递，同时可以选择顺丰快递、中国邮政ems等等 除非客户点名其他快递公司，均采用默认快递发货、为了更快送到买家可以点名自己喜欢的快递公司或物流公司！正常情况下我们保证会在24小时之内发货，如有缺货我们会在24小时内给您通知，如果遇到休息日将延期一天发货。根据我们的经验长三角（江浙沪）地区一般当天发第二天到货，其它地区一般3天左右都能到，偏远地区时间会稍长一些。

收货须知：快递和物流的责任只是将需要派送快件送到，并不承担包裹内产品真伪的责任，包裹原则上必需签收后方能打开验货。买家在签收快递前，请仔细检查包装有无开封，形体有无严重损坏，重量是否正常、如有异常，可拒绝签收。买家在签收快件后，请暂勿将签收面单交于快递，先打开包裹查里面物品，有无压坏，如果有损坏，与快递人员协商将快件退回，并在签收面单上注明快件已经损坏，退回，将签名涂掉。在快递人员走后，发现快件被开封过，或是已经损坏，快递根本不会承认，所以签收前，一定要仔细检查，严格按照前面两点说明操作。

发现商品包装纸箱有被拆开过或发现货物配送错误或者货物有严重损坏 请速通过快递单上的联系电话与我们联系，请不要让快递员走开，以保证您的利益。凡买家在签收后再与我们联系反映商品机器或配件丢失、缺少，外观严重损坏等情况，本公司有权拒绝处理。产品退货：1、退货指客户已经付款并已经收到货物，而由于自身原因不需要所订购的产品而产生的退货，退货产品必须在收到货物的3天内，将产品寄回（外地用户以当地快递的物流记录为准），超过时间限制的商品或所退货物包装及外观有损坏，我司不予退换。同时，并按照收到物品当时销售的价格计算退货价格，不提供价格保护。

同类规格产品还有很多，欢迎来电咨询！

顾客满意是我们的宗旨。

赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等

地域. 赛普现在有全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威海、南京、深圳、上海及温州,赛普已与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系. 赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求.

乐清市赛邦电气有限公司, 上海斯普威尔电气有限公司系赛普电气集团有限公司全资分公司,主要负责——小型温控器、机柜除湿器(加热器), 太阳能充放电控制器及韩国hibox产品和各类防水箱及信号灯的开发和制造.

本产品的加工定制是否, 品牌是saipwell, 型号是SP-PCT215, 应用范围是电缆, 种类是端子台/接线柱(头), 接口类型是AC/DC, 支持卡数是多合一, 读卡类型是ic, 形状是条形, 制作工艺是注塑, 特性是阻火/阻燃, 工作频率是低频, 接触件材质是黄铜,镀锡, 绝缘体材质是SP-PCT214, 芯数是4, 针数是4, 线长是9--11mm (mm)