

多功能钢管调直机 脚手架钢管调直除锈机

产品名称	多功能钢管调直机 脚手架钢管调直除锈机
公司名称	任县龙凯机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:龙凯 型号:JY-48 产品别名:脚手架钢管调直机
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇穆口村
联系电话	86 0319 13290697056

产品详情

产品用途

任县龙凯机械厂专业生产钢管除锈涂漆机、钢管翻新机、钢管调直机、钢管油漆机、钢管调直除锈涂漆3合1一体机。该系列产品具有生产效益高、操作方便等优点。我厂以高品质和优越的服务赢得了广大客户的信赖和支持，产品畅销国内外，销量连年上升。

我厂的产品由建筑行业专家和专业技术人员精心设计而成，经过多家企业试用验证和产品性能的不断改进，仅需2人操作，便可将沾满沙浆、锈迹斑斑的钢管清理干净。配备自动刷漆，每小时可清理调直油漆钢管360米，钢管通过机体温度到50度，再进入油漆系统增强了钢管油漆耐久性，可成功地解决建筑钢管的清理难题，并节约人工成本，提高工作效率。

钢管调直机使用说明

- 1、将设备平稳地停放在足够的空间的场地上，接通电源并调整运转方向（要求配电箱应装有漏电保护装置和接地），搭好前操作台。
- 2、一人将待清理的钢管由进口送入，另一人由出口接出，中途需稳定好钢管。
- 3、如钢管清理效果达不到要求，先切断电源，打开清理设备上罩，调整钢丝刷头，刷头距中心15-20mm，调整后拧紧每个螺母，以免发生故障，清理机第小时调换转向一次。
- 4、皮带松动，打开护罩，调整相应胀紧螺栓，使之正常。
- 5、各传动部位每使用50小时需加黄油一次，齿轮、链轮同时要加黄油。

- 6、有焊疤接头的钢管不能进入设备处理，以免损坏设备。
- 7、使用油漆机时，用相应稀释剂调配好油漆浓度，加入储漆箱，停机再使用时，要用稀释剂清理油漆系统。
- 8、如发现钢管油漆成螺旋状时，停机调整第二道油漆刷，方可使用。
- 9、调整弯钢管时，可调节操纵杆，调试几次（注：调直弯钢管要统一时间，不能使用油漆机），由于钢管厚度不同，弯度大时要调整两次，如钢管发现侧弯时，要调节最后一个调节轮，调节轮对边是用调节螺母定位，可以左右定位。
- 10、设备停用时，每班必须清理设备，保护设备干净，加油后置于通风干燥处，以便下次使用。

钢管调直机技术参数

型号	jy-48型
适用范围	∅ 46-52mm
电机功率	4kw+3kw
电压	380v
频率	50hz三相电源
工作转速	12m/分
校直钢管最长度	不限
校直钢管最短度	0.7米
校直钢管最大弯度	90度以上
整机重量	600kg+1000kg
规格	2100*850*1100mm

钢管调直机维护保养

- 1、本机适用于380v、三相电源，使用本机应避免雨淋及溅水下使用。
- 2使用前应将本机放在水平地面，确保平稳，进出管口分别要与其它建筑以及障碍物保持6米以上距离。
- 3、本机只适用于直径48mm钢管，凡是有严重变形，或在焊接的钢管，不能在本机操作。
- 4、操作人员在操作时必须保持与机入口1米以上的距离，不可近距离接触入口旋转轮，避免对手造成伤害。
- 5、在使用对钢管喷漆时，首先要将刚配好的油漆入油桶内，以确保流量充足，达到最佳效果。
- 6、每次使用完后，必须将处体及油泵用清洁剂清理干净，以确保下次使用。

产品如有故障，请与本公司客户服务中心联系。

联系人：张经理

手机：13290697056 13933729327

qq : 1197992537 1294901328

地址：河北省邢台市任县邢湾工业区

本产品的品牌是龙凯，型号是JY-48，产品别名是脚手架钢管调直机，产品用途是调直、除锈、刷漆，种类是钢管调直机，规格是2100*850*1100mm