

PVC 50 ~ 160mm排水管材生产线（含模具）

产品名称	PVC 50 ~ 160mm排水管材生产线（含模具）
公司名称	张家港市丰诚机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰诚机械 型号:GF160 管径范围:50-160（mm）
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 现代农业示范园通运北路16号
联系电话	0086 0512 58909898/58909833 13915711988

产品详情

50 ~ 160mmpvc管材生产线设备配置及价格

（一）sjsz65/132锥形双螺杆挤出机

1)、机架

采用型钢及板材焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小。

2)、齿轮箱

产品设计采用zjb19009-88所规定的技术规范,齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材质,齿轮精度gb10095-88,6级,齿面硬度hrc-6,在输出轴端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的后推力,轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品,整机承载能力较高,传动平稳,噪音低,效率高。

a.减速比:39:1

b.输入功率:22kw

c.采用硬齿面磨削齿轮,低噪高寿,运行可靠e.油浸润滑系统

3)、料筒及螺杆

a.料筒及螺杆材料均为38crmoala优质氮化钢

b.氮化层深度:0.4-0.7mm,氮化硬度:螺杆780hv,料筒850hv

c.螺杆直径:小头65mm,大头132mm

e.螺杆长度:1440mm

e.螺杆转速:0 ~ 37rpm

f.螺杆螺棱表面粗糙度:0.4um

g.料筒内表面粗糙度:0.4um

4)、加热系统(加热器)

a.机筒采用4组加热器，机头另备4区加热器

b.加热电源:3-ac3800v,50hz,

c.加热器外覆不锈钢安全罩

5)、冷却装置

a.机筒用3组离心风机冷却，320w/区

b.风机电源:3-ac380v,50hz,

6)、主电机

a.电机功率:37kw

b.电机与主机一体安装

c.电源:3-ac3800v,50hz,

d.电机同步转速1500rpm

7)、定量加料装置及料斗:

a.不锈钢圆形料斗,

b.定量加料方式:螺杆式定量加料

c.定量加料调速方式：0.75kw变频调速

8)、机头联接法兰:

a.锻45#钢精加工内衬镀硬铬而成,与机头内六角螺栓联接

b.表面发黑处理

9)、电气控制柜:

a.电源:3-ac380v,50hz

b.变频调速器:丹弗斯集团海利普变频器

c.温度控制:8区,数字式温控仪

d.独立电控柜

(二)、成型机头部分

pvc专用管机头，适应管材范围 63 ~ 160mm，两模多芯设计。

(三)、sjsg-f160塑料管材成型辅机

1.不锈钢真空冷却箱

a.有效长度 6000mm

b.真空泵 4kw壹台

c.水泵 4kw贰台

d.喷淋嘴 4路4排

e.下置式不锈钢水箱

2.双履带式牵引机

a.履带数量 2条

b.驱动功率 3.7kw变频调速

c.履带夹持有效长度 1800mm

d.牵引管材范围 63 ~ 160mm

e.最大牵引力 1500n

f.牵引速度 0 ~ 5m/min

3.上行程锯片切割机

a.切割范围 50 ~ 160mm

b.最大切割壁厚 20mm

c.切割电机功率 1.5kw

d.切割用逻辑控制

4.可拆式承接台 6000mm

本产品的品牌是丰诚机械，型号是GF160，管径范围是50-160（mm），挤出能力是250（kg/h），可生产

管材类型是PVC管，售后服务是质保一年，易损件除外，是否提供加工定制是是