

混凝土搅拌机托轮 永达 160*90*70

产品名称	混凝土搅拌机托轮 永达 160*90*70
公司名称	任县诚达橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:永达 型号:160*90*70 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	中国 河北 任县 任县天口乡王庄工业区
联系电话	86-0319-7590887 15803196384

产品详情

本厂是一家专业从事尼龙制品 橡胶制品 聚氨酯 (tpu) 制品的开发 生产 销售型的综合企业 始建于1998年 主要生产塔式起重机 汽车吊 混凝土搅拌机等各种起重设备用的尼龙滑轮 尼龙托轮 尼龙导轮 尼龙滚轮 尼龙支撑环 尼龙套等耐磨mc尼龙制品 产品主要供应起重机 混凝土搅拌机 龙门架 卷扬机的配套以及市场售后维修的使用 因市场需求量的不断增加 有专一的产品供货现改为多元化经营 市场面拓宽至橡胶制品行业和聚氨酯制品行业的开发与应用 现产品涉及到建筑机械 矿山机械 工程机械 食品机械 采暖设备行业等多种领域mc尼龙制品 (滑轮) 的优点: 高强度、抗冲击、耐磨、耐老化、抗静电、自润滑、吸音、减震、重量轻、硬度低 传统的滑轮多采用铸铁或铸钢件,它们虽然承载能力大,但耐磨性差,而且损伤钢绳,加之铸钢类滑轮工序复杂,相对成本较高。使用mc尼龙制作的滑轮强度高,经过特殊的调湿处理工艺 使其的强度提高两倍 耐磨系数提高100 滑轮寿命提高4—5倍,钢丝绳寿命提高10倍,还可以制成不同性能要求的滑轮, mc尼龙滑轮可减轻吊臂和吊臂头部重量70%,提高了生产效率,增强了起重功能和机械的整机功能 是金属滑轮的理想替代品

本产品的品牌是永达, 型号是160*90*70, 混凝土机械类型是混凝土搅拌机, 额定进料容量是3.5 (m3), 额定出料容量是3 (m3), 料斗提升速度是67 (m/min), 骨料最大粒径是58 (mm), 电机功率是4 (kw), 卸料方式是f, 搅拌功率是4 (kw), 拌筒转速是58 (min), 搅拌轴转速是68 (r/min), 外形尺寸是346 (mm), 整机重量是1364 (kg), 供水方式是自供, 产品单价是28.00, 生产效率是5, 工作循环周期是s, 运输状态是a, 生产厂家是永达, 外型状态是g