

全新挖掘机柳工挖掘机CLG908D

产品名称	全新挖掘机柳工挖掘机CLG908D
公司名称	云南博田柳工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:柳工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	云南昆明市石安公路积善村积善二社
联系电话	86-087168245372 13888113006

产品详情

公司名称	单位	柳工
产品型号		clg908d
1 斗容	标准斗容	m3 0.32
	斗容范围	0.14-0.4
2 整机主参数	整机操作质量	kg 8000(还没实际称重)
	长(运输状态)	mm 6130
	宽	mm 2200
	高	mm 2600
	挖掘力	kn 61(iso)
	铲斗斗杆	kn 40.1(iso)
4 作业参数	最大挖掘半径	mm 6375
	最大挖掘高度	mm 7150
	最大挖掘深度	mm 4150
	最大卸载高度	mm 5080
	地面挖掘半	mm 6225

	径		
	最大总高度（驾驶室顶离地高度）	mm	2625
	平台离地高度	mm	780
	最小离地间隙	mm	380
	最小回转半径	mm	1815
	尾部回转半径	mm	1750
	履带宽度	mm	450
	履带轨距	mm	1750
	履带总长度	mm	2845
	轴距	mm	2230
5	发动机	额定功率	kw(hp)/rpm 60/2200

柳工全新一代智能型液压挖掘机

液压挖掘机是柳工新一代d系列的产品之一，是908c的升级产品。
标配符合欧美二阶段的排放标准的康明斯发动机，动力强劲、可靠耐用、节能环保。
采用恒功率节流液压系统，整机性能全面提升，更可靠、挖掘力更大、作业效率更高。
维护保养方便、快捷，尽可能缩短停机时间。
多种工作装置可供选择，满足不同工况的需求。
标配柳工it管家系统随时随地反馈机器的信息，防盗、防破坏。
宽敞、安全、舒适的驾驶室，长时间操作也不感到疲劳
新改进的型材骨架式tops（倾翻保护）驾驶室，更加坚固安全。并可选装柳工特制的顶防护（top guard）和前防护（front guard）装置。
采用大排量的可变排量压缩机，节能环保，倡导绿色、低碳生活。
制冷散热器加大，制冷能力较908c提高约6%。
驾驶室采用新技术的硅油减震器，大大降低驾驶室的振动，确保操作者保持良好的工作状态，工作效率明显提高。
油门控制杆、启动开关、按钮、推土铲先导操作手柄布局更加合理，更方便操作者进行操控，降低工作强度。
高能低耗的动力系统
原装进口康明斯发动机，动力强劲、可靠性高。

涡轮增压发动机，适应高海拔作业要求。
符合欧美、日本非公路用车第二阶段排放标准，环保低耗。
满足用户不同需求的液压系统
采用双泵节流液压系统，维护方便、可靠性高，节能降耗，节省施工费用，动臂油缸具有中位锁定功能。
采用负荷传感液压系统，无液压干涉，各动作速度不受负载大小影响。
先导手柄与主泵流量成比例控制，极佳的抗饱和性。

本产品的品牌是柳工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是0.14-0.4（m³），发动机功率是60（kw），最大挖掘宽度是860（mm），最大挖掘深度是4150（mm），回转速度是9.6（rpm），爬坡能力是35（°），整车重量是8000（kg），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是CLG908D，是否提供加工定制是是