

## 二手柳工CLG925D挖掘机（3）

产品名称	二手柳工CLG925D挖掘机（3）
公司名称	营口天富制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:柳工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	中国 辽宁 营口市 营口市西市区镜湖西路87号
联系电话	86 0417 4809589 13904970467

## 产品详情

二手挖掘机

工作时间：6.75小时

首次销售时间：2011-4-18

标准斗容(m3)：	1.2		
主要性能			
接地比压(kg/cm2(kpa))：	50.5	整机工作重量(kg)：	25500
斗杆长度(mm)：	2400  2960	斗杆挖掘力(kn)：	127/137  105/114
铲斗挖掘力(kn)：	149/160  149/160	行走速度（高速/低速）(k m/h)：	5.3/3.1
回转速度(rpm)：	11.5	爬坡能力(°/%)：	35°(70%)
发动机			
发动机型式：	涡轮增压加空空中冷	最大扭矩(n·m)：	708
额定功率(kw)：	133	型号：	康明斯6btaa5.9-c
额定转速(r/min)：	2000	排量(l)：	5.9
工作范围			
最大挖掘高度(mm)：	9525  9720	最大挖掘深度(mm)：	6385  6950
最大卸载高度(mm)：	6650  6840	最大挖掘半径(mm)：	9790  10275
液压系统			
主泵最大流量(l/min)：	2x230	先导泵类型：	齿轮泵
先导压力(mpa)：	3.9	行走回路压力(mpa)：	31.8/34.3
主泵类型：	双联轴向变量柱塞泵	主溢流阀设定压力(mpa)	31.8/34.3

回转回路压力(mpa) :	31.8		
挖机尺寸			
履带轨距(mm) :	2590	全长(mm) :	10200
最小离地间隙(mm) :	440	全宽(mm) :	3190
全高(mm) :	3050	尾部旋转半径(mm) :	3960  4310
标准履带板宽(mm) :	600		

## 发动机特点

发动机马力提高，大功率、大流量液压功率与之相匹配。

btaa5.9发动机采用增压中冷技术、进气量更充足、燃烧更充分、马力更强劲。

采用大容量底壳，提高润滑效果。

发动机转速模式设置十档模式档位不同 转速不同+主泵控制电流 动力区：10档、9档采用全功率跟随模式，capc系统根据工作负荷动态控制液压系统功率匹配柴油机输出功率，充分发挥柴油机功率。经济区：8档、7档、6档、5档发动机转速逐步降低，适合各种强度的工作，第六档适用于液压锤的工作。精细区：4档、3档适合轻载合精细作业。

液压特点动臂锁定功能 延长动臂中位保持时间。斗杆锁定 延长斗杆中位保持时间。斗杆回油再生节省能源、降低系统发热量。液压系统 全面优化、挖掘力更大、动作更协调。行走带阻尼 启动、行走平稳回转防反转功能 回转操作更加平稳、顺畅。直线行走功能 有专用的直线行走阀，控制准确。在行走的同时做其他动作，确保实现直线行走。瞬间增力功能 在挖掘时遇到大的阻力时，启用瞬时增力功能，920d、922d挖掘力能瞬时增大4.7%。923d、925d挖掘力能瞬时增大7.9%。使挖掘作业轻松。应急系统 当控制器出现故障，通过标准/应急切换开关选择应急模式：主泵电流恒定，直接给电机信号加速。

本产品的品牌是柳工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，铲斗容量是1.2（m<sup>3</sup>），发动机功率是133（kw），最大挖掘宽度是10275（mm），最大挖掘深度是6950（mm），回转速度是11.5（rmp），爬坡能力是35（°），整车重量是25.5（kg），产品类型是二手，型号是925D，是否提供加工定制是否