

# 二手烘干机设备 全新滚筒式烘干机价格 三回转式烘干机滚筒烘干机

产品名称	二手烘干机设备 全新滚筒式烘干机价格 三回转式烘干机滚筒烘干机
公司名称	郑州邦卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:邦卓 型号:600*6000
公司地址	郑州市金水区北环路61号院4号楼3单元6层东户602
联系电话	18236956127 13164333315

## 产品详情

回转滚筒干燥机广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业。设备工作过程如下：脱水后的湿物料加入干燥机后，在滚筒内均布的抄板器翻动下，物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快了干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下，至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。该机适用于含水小于85%的各类糟渣物料的干燥，如啤酒糟、豆渣、喷浆玉米皮、煤泥、果渣等，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好效果。

### 滚筒烘干机工作原理

工业烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

### 滚筒烘干机主要技术参数

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主电机		主减速机		重量 (t)
		功率 (kw)	型号	型号	速比	
1.2 × 10m	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-i		13.5

1.5 × 12m	3.3-4.9	10	y160l-6-b3	zq500- -2f		18.9
1.5 × 15m	4-6	11	y200l1-6	zq500- -2f		21
1.8 × 12m	4-6	18.5	y160l-6	zq50-16 -2	16.46	22.83
2.2 × 12m	7-12	18.5	y200l7-6	zq650-	31.5	37.6
2.2 × 14m	7-12	18.5	y200l7-6	zq650-	31.5	40
2.2 × 16m	12	30	y225m-6	zq750-	31.5	45
2.4 × 14m	12	30	y250m-6	zq750-	31.5	51
2.4 × 18m	10-13	37	y250m-6	zl85-13-i	27.16	54
2.4 × 20m	10-14	37	y250n-6	zl85-13-i	27.16	54.14
3 × 20m	25	55	y250m-4	zl100-16-i	41.52	78
3 × 25m	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	104.9

销售热线：13164333315

座机：0371-56696876

qq：1404739891

本产品的加工定制是是，品牌是邦卓，型号是600\*6000，功率是3（w），转速是16（r/min），水分蒸发量是12（kg/h）