

回转滚筒干燥设备 矿石回转滚筒烘干机

产品名称	回转滚筒干燥设备 矿石回转滚筒烘干机
公司名称	潍坊广鑫建材设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广鑫干燥 型号:自定
公司地址	临朐县冶源镇洼子村潍九路东100米处
联系电话	0536-3479188 13562603102

产品详情

结构：

滚筒式烘干机由1.筒体；2.前辊圈；3.后辊圈；4.齿轮；5.挡辊；6.拖辊；7.小齿轮；8.出料部分；9.扬板；10.减速机；11.电机；12.热风道；13.进料溜槽；14.炉体等部分组成，另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速 (r / min)	进气温 (°c)	
600 × 6000	3-5	3-8	700	
800 × 8000	3-5	3-8	700	
800 × 10000	3-5	3-8	700	
1000 × 10000	3-5	3-8	700	
1200 × 10000	3-5	3-8	700	
1200 × 12000	3-5	3-8	700	
1500 × 12000	3-5	2-6	800	
1800 × 12000	3-5	2-6	800	
2000 × 18000	3-5	1.5-6	800	
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	

转筒式烘干机工作原理：是将待干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热

体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再排放。

产品性能特点：

生产能力大，可连续操作；结构简单，故障少，操作方便，维修费用低，运行稳定；适用范围广，可干燥粉状、颗粒状、条、块状物料、操作弹性大，生产上允许产品产量有较大波动，而不影响产品的质量，清扫容易。

产品适用范围：

矿产品：萤石粉、石英砂、石墨、石榴石、重晶石、钾钠长石、云母粉、水渣、膨润土、锌矿渣、粘土、钛精矿、煤泥、锰矿、硫铁矿、石灰石、河沙、兰炭、铁矿粉等。

化工行业：硫酸铵、硫化碱、安富粉、硝酸铵、尿素、草酸、重铬酸钾、聚氯乙烯、硝酸磷肥、钙镁磷肥、复合肥。 其它：玉米皮、豆渣、木薯渣、垃圾磨料、火柴棒、木屑、酒糟、饲料等。

咨询电话：0536-3479188

本产品的加工定制是是，品牌是广鑫干燥，型号是自定，功率是3000（w）