

956轮式装载机 广州德坤

产品名称	956轮式装载机 广州德坤
公司名称	广州市德坤工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州德坤 型号:956 额定载重:5t
公司地址	中国 广东 云浮市云城区 黄埔区 中山大道东266号
联系电话	86-020-32291028 13392130283

产品详情

最佳匹配传动系统

- 1、发动机采用潍柴高支点发动机，不等角加大风扇，加大水箱，燃油箱加强。提高散热性能，更能适用于沿海、高热、高湿作业环境工况。
- 2、双变系统采用独特的分体结构，维修保养十分方便；
- 3、变速箱采用国际最先进的平行定轴式变速箱，输出、输入轴油封采用进口，前三后三的档位设计可根据不同的工况先择低速或高速作业，工作效率高；
- 4、全面优化设计新型变矩器，变矩效率高达82%，吸收功率性能好；
- 5、优化传动系统速比，从而牵引力得到明显提升，适应重载及高效不同工况要求。

高效的液压系统

- 1、整车管路接头采用双重密封结构形式，大大降低系统的渗漏故障率。
- 2、国内独特的带真空装置液压油箱设计，确保意外时油品不泄漏，既使得维修保养液压系统变得十分方便，又能保证液压系统始终获得最洁净的油品，大大延长液压元件的寿命；
- 3、采用分流系统，转向泵排量增加，管路全新设计，名牌液压胶管，加大吸油口，液压油箱加强，使系统和元件更合理、可靠。
- 4、先进的液压系统设计，既提高了工作系统的铲掘能力，又使液压系统的油温得到改善，延长液压元件

的使用寿命，让您无忧无虑施工；

重载荷工作装置

- 1、工作装置全新设计，提升能力显著增加，卸载高度达3100mm，机构实现自动放平功能，斗形更合理，装满系数提高，作业效率突出。
- 2、前三后三档设计，为用户提供多种工作档选择，作业效率高；
- 3、三项和短，单位时间内为您装卸更多的物料； $t=t_1+t_2+t_3=11s$
- 4、更合理的重心设计，整车重量达到16.7吨以上，在行驶和工作时机器更稳定。
- 5、独特的铰接结构设计，维护保养空间加大，铰接处的部件维护非常方便，专有的防尘装置，使用寿命长，降低保养费用。
- 6、性能可靠的变速箱和变矩器，加上高强度久经考验的常林驱动桥，使得常林装载机的传动系统更适合恶劣的环境作业。
- 7、轮边进行加强设计，传动元件受力更合理，大大提高使用寿命。

先进可靠的制动

- 1、前后驱动桥桥壳与轮边减速器采用分体结构，维修成本低，连接螺栓加大，数量增加，超负荷性能好；
- 2、传动轴采用键块式工程机械专用传动轴，抗冲击能力强，动力传递可靠性高，更适合高强度作业；
- 3、大刚度车架，大轴距底盘设计，整机行走和作业稳定性更高。
- 4、大排量制动加力器、专用空压泵出气软管、耐老化性能优良的聚氨酯气管，行车更安全；
- 5、制动钳数量增加到8个，制动更灵敏，历经多种恶劣工况考验，制动效果更佳；

良好的维护保养

- 1、全新设计的散热系统和散热元件，降低油温，大大提高部件的工作效率和使用寿命，在高温高热环境下更显整机的稳定性，使系统更可靠。
- 2、独特的上翻式发动机护罩侧门，开启度大，检修方便；
- 3、增加中位启动保护，贮气筒提供充气口，黄油嘴加保护套，提供燃油液位表，底板架座椅下设计活动盖板，预留变速箱、泵检修口。
- 4、新型钥匙开关、继电器、仪表、免维护电瓶；

舒适的驾驶空间

- 1、整车外观及内饰全面升级，驾驶室外观圆润精致，密封性更好，整体可调仪表立柱，驾驶视野更开阔，双开门结构，高前后扶手，提高驾驶员上下车的安全性。

2、坚固的构造能承受巨大负荷，以确保操作人员的安全，可根据需要装备rops防滚翻保护架。根据作业环境，可选装绿色环保无氟空调。

主要性能特点

主要性能参数

本产品的品牌是广州德坤，型号是956，额定载重是5t，装载机械类型是中型装载机，动臂提升时间是5.6（s），铲臂提升时间是3.7（s），最大牵引力是165（kN），额定斗容量是2.2~3.8（m³），发动机功率是162（kw），整机重量是16.7（t），装卸方式是前卸式，行走方式是轮胎式