

BW9700温度开关常闭温控开关

产品名称	BW9700温度开关常闭温控开关
公司名称	深圳市华恒欣科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华恒欣 型号:BW9700
公司地址	深圳宝安区沙井上星村八巷
联系电话	0755-27278336 13632962530

产品详情

我们公司拥有雄厚的技术力量、先进的生产检测设备，
本着以人为本、客户至上的经营理念，狠抓技术、质量、服务、管理。

结构特点 features or structure

9700系列热保护器是由碟形高灵敏双金属片、动触头、静触片、固定底座、外壳、耐温导线等组成。工作时双金属片处于自由状态，动触头与静触片闭合，电路导通。当使用电器因故障发热而使温度上升至热保护器的动作温度时，双金属片受热产生内应力而迅速动作，推开动触头离开静触片而断开电路，从而切断故障电器电源起到保护电器作用。当被保护电器温度下降到热保护器的额定复位温度值时，双金属片恢复到初始状态触点闭合，电器恢复正常工作。该产品具有电阻小、感温快、动作迅速、安全可靠、体积小等优点。

产品适用于马力电机、充电电池、电热器具、变压器、汽车马达、集成电路及一般电气设备的保护作用。

产品尺寸

- a. abs标准塑料外壳: 20.6mm × 8.0mm × 4.3mm
- b. abj标准金属外壳 : 20.2mm × 7.6mm × 3.8mm
- c. bbs小体积塑料外壳: 16.5mm × 6.8mm × 3.7mm
- d. bbj小体积金属外壳 : 16.5mm × 6.5mm × 3.2mm

接触电阻: 触头在闭合状态下, 热保护器两触点间的接触电阻应不大于30mΩ。

绝缘电阻: 100mΩ 以上

电气强度: 对热保护器下列部位间施加频率为50hz的基本正弦波试验电压(有效值), 历时1s应无闪络和击穿现象.

a 在触头热分断状态下, 两引出线之间: 500v

b 在触头常闭状况下, 引出线与外壳绝缘层表面之间: 1500v

本产品的加工定制是是, 品牌是华恒欣, 型号是BW9700, 种类是温度开关, 用途是电子, 体积是微型, 电压特性是安全电压, 形状是平头管状, 熔断速度是F/快速, 执行标准是欧规, 自动复位功能是有, 最大电压是250 (V), 最大电流是16 (A), 保持电流是16 (A), 动作温度是60 (), 温控范围是50-180 ()