

海绵平切机,泡绵吸风平切机,贸隆机械厂

产品名称	海绵平切机,泡绵吸风平切机,贸隆机械厂
公司名称	东莞市贸隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贸隆 型号:ML-XF-1650
公司地址	广东东莞万江
联系电话	0769-89027118 13823632555

产品详情

本机采用当前最先进的进口变频调速控制技术，主要用于方泡泡绵的水平往复切片工作。本机全自动数字控制，操作简便，切割精确。

主要技术支持：

型号	ml-xf-1650	ml-xf-2150
可切绵尺寸	w1650 × l1200 × h1200mm	w2150 × l3000 × h1200mm
切割高度	h1200mm	h1200mm
切割速度	0~25m/min	0~25m/min
切绵厚度	2.0~150mm	2.0~150mm
刀带长度	l8500mm	l9480mm
总功率	9.82kw	11.92kw
机器重量	2000kg	2200kg
机器外形尺寸	l5800 × w3500 × h2400mm	l7800 × w4200 × h2400mm

泡绵直切机

产品名称：四轮泡绵直切机

产品信息

主要用途

本机主要用于泡绵垂直切片及泡绵成型的切片工作。本机同时可加工各种纸类eva及珍珠绵工作。

主要技术规格

型号	ml-4l
内工作台尺寸	w1200mmx12400mm
外工作台尺寸	w1200mmx12400mm
切割高度	h600mm
挡板高度	h300mm
刀带长度	l6600mm
电机总功率	1.62kw
机器重量	1300kg
外形尺寸(长x宽x高)	w3000xl4800mxh1800mm

产品的工作台尺寸及可切高度可根据所切珍珠绵的大小进行定制。

产品参数作为参考,尺寸以实际报价单为准.

《贸隆机械质量保证书》

我公司已建立了完善的质量管理体系，严格按照iso9001：2000标准执行，在质量保证和产品质量安全方面都采用严格的措施：

一、质量保证措施:

根据iso 9001:2000标准的要求,从进货、过程、成品出厂到售后服务等全过程都采取了严格质量保证措施：

1.进货质量保证措施：

控制供应渠道，选择合格供货商：

对于主要原材料和元器件，我公司都必须选用国内外知名品牌；供应商都选择一级代理商保证外购件100%正品；对所有供货商进行严格的评价，并记录其业绩,每年都进行重新评价，评价合格者才可列入《合格供方名册》；主要原材料和元器件都必须在合格供方处采购。

建立完善的进货检验制度：

我公司质管部配备了专职进货检员，对所有外购、外协件进行严格的检查，只有检验合格的材料才可入库、投产。

2.生产过程质量保证措施:

生产过程的质量控制,主要采取自检、互检、专检相结合,对出现的质量问题,采取“三不放过”的原则:即质量问题没有解决不放过,改善措施没有落实不放过,当事人没有受到教育不放过。其次,还建立了质量统计和质量目标考核制度,每月对各个过程的质量进行统计分析,对未达成质量目标者,实行“质量否决权”。此外,特别注意采用先进的工艺方法,选购先进加工设备,并且有专职工程师进行工艺指导、检查,确保加工能力充分,长期保持过程质量处于受控状态。

3.成品出厂质量保证措施:

凡我公司生产的成品都要经过具有资格的专职检验员进行严格检验,产品只有合格后才能入库、出厂。并且配备相关的技术资料(图纸、测试报告、操作说明书等),还向客户作出质量承诺(质量保证书);为了保证成品出厂合格率100%,我对专职检验员采取定期培训、资格鉴定、严格考核等有效措施;同时,质管部主任和经理对成品质量进行严格的监控,随时进行抽检复查,确保成品在出厂前所有质量问题都得到彻底解决。

4.售后服务质量保证措施:

公司计划经营部成立了专门的售后服务组,有专人负责售后服务工作,广泛收集客户意见,定期进行客户满意度调查,及时处理客户意见和投诉;产品在安装过程中有专业技术人员到现场指导,安装完成后,由专业人员调控和测试。产品在投入运行后进行技术指导,指导客户对产品进行维护保养;当产品出现质量问题时,第一时间给客人满意的处理。对产品实行终生服务。

二、安全保护措施:

产品的安全性能是我公司重点考虑的要素之一,从产品设计、生产、检验、包装使用等过程均采取有效的产品安全措施。

在产品检验方面,除了对电性能或功能的检查外,还特别注重产品的安全性检查,电气安全通过欧盟CE认证。

在包装和运输方面,非常注重产品的防护,产品包装采用防水、防潮的保鲜薄膜和防碰撞的纸皮包装,再采用优质木板钉成箱,在箱外做好“三防”标识。

三、质量承诺:

我们的承诺:所有机器保修一年,一个月内若出现由于质量问题引起故障,无法修复,将无条件退货或换货。免费上门维修,终身维护。

本产品的品牌是贸隆，型号是ML-XF-1650，产品别名是0，产品用途是0，类型是油压，发泡原理是高压空气型，发泡倍率是0，生产能力是0（kg/h），电动机功率是0（KW），螺杆直径是0（mm），螺杆长径比是0，外形尺寸是5.8×3.5×2.4（mm），重量是2000（kg），售后服务是整机一年保修，主电动机功率是9.82，切刀宽度是3.0~150，加工定制是是