

土豆去皮机 土豆脱皮机 土豆削皮机 马铃薯去皮机

产品名称	土豆去皮机 土豆脱皮机 土豆削皮机 马铃薯去皮机
公司名称	曲阜市圣鲁机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:去皮机 品牌:圣鲁
公司地址	山东省曲阜市王庄开发区
联系电话	0537-4555939 13020684739

产品详情

客户服务热线：0537-4555915 1305495171 qq:465501293

大件商品，物流运输，需要自提，不包邮，不包运费。

名称：圣鲁牌sl-td-tp-350土豆脱皮机电 压：220v/380v（可根据客户需求安装电机，默认发220v）额定功率：0.75kw额定频率：50hz

电机功率：750w生产能力：150-220kg/h防水等级：1p*1料筒直径：宽370mm*高290mm外形尺寸：长670mm*宽460mm*高850mm

机器重量：53kg

1.将机器放置在水平的工作场地上,确保机器下边四脚平稳,可靠,不晃动.仔细检查旋筒内有无杂物,如有异物清理干净,以免引起机器损坏.对各部件进行检滴油.紧固件是否使用中松动,开关线路是否破损.2.为确保安全,必须在接地标记处可靠接地,电源接头必须安装漏电保护器!!!3.机器工作时,严禁将手伸入机器内,在加工过程中勿用湿手按开关。4.在进行清理拆卸前,首先断开电源,使机器停止运转。5.轴承每3个月更换1次钙基润滑脂。6.在使用过程中,若出现异常情况,应迅速关闭电源开关,待故障排除后重新启动,使之正常工作。

1接通电源，启动开关，看筒内拨料盘的旋转方向是否与旋筒盖上所标箭头旋向一致，否则将三相电源中的任意两相调换重接即可，用软管将进水口与自来水开关口接通，污水排放可根据情况接软管，放容器或直接排下水道。2机器开动后，将土豆从盖口放入，350型每次10-15公斤为宜。3打开进水开关，向旋筒内放水，适当调节放量，把筒盖压紧，启动开关。4机器工作约2分钟左右，关闭电源开关与进水开关，视土豆脱皮情况，若土豆外皮已脱净，可开启筒门，启动电源开关，土豆在拨料盘旋转推动下，从筒门口自动卸出。

1.包装前对产品和配件进行核对和检查，已确保产品完整无损的打包.2.本店所有产品默认透明塑料袋草绳打包，如怕中转次数多，路途长远等原因对货物造成损坏，可以选择木箱包装。如需木箱包装请联系客服加价。3.产品拍下后24-72小时内发货，定制或者特殊产品除外!

1.买家购买本产品,出现产品质量问题,可享受质量三包服务,所购商品在三包范围内的(退换维修)邮寄费用由买家承担.自购机之日起,在正常使用情况下,三个月内如发现因公司质量问题,公司将给予维修.2.因用户使用不当造成的零件或者整机损坏，本厂将提供维修服务，一切费用由买家承担。3.开关，轴承，螺栓，三角带等易损耗配件不在三包之内。4.电机包换半年，免费维修一年。一切费用由买家承担。5.超过保修期后，机器损坏，将提供原机配件，只收取成本费。6.未经使用外表完好无损并不影响卖家再次销售的机器可以享受7天包退换，由于是大宗商品本店利薄。退换产生的所有费用由买家承担。

本产品的加工定制是是，种类是去皮机，品牌是圣鲁，型号是SL-TD-TPJ-35，功率是2200（kw），电压是220（V），外形尺寸是长670mm*宽460mm*高850mm（mm），产品用途是土豆清洗脱皮切片，净重是53（kg），包装是所料薄膜，适用范围是果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,酒厂设备,西餐店设备,饮品店设备,茶餐厅设备,咖啡店设备，营销是特价，规格是35