

乙醇检测仪 泵吸式乙醇检测仪

产品名称	乙醇检测仪 泵吸式乙醇检测仪
公司名称	北京超宇杰出自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:杰出 型号:CYJC2000-C2H5OH
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号一层206A
联系电话	010-66111443 13801173232

产品详情

特点

采用原装进口高精度传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据（选配功能）

数据存储功能，可存十万组数据，存储间隔时间可调（选配功能）

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值（选配），当地时间，环境温度（选配）

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm，mg/m³可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

功能

监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

应用

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

规格参数

被测气体 gas detected	乙醇 (c2h5oh)		
检测原理 detection principle	电化学原理		
采样方式 sampling method	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程 measure range	0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可选，未列出量程)		
分辨率 resolution	0.01ppm (0-100ppm)，0.1ppm (0-200ppm、0-500ppm)，1ppm (0-1000ppm)		
精度 precision	± 2% f.s.		
数据存储 data store	可存十万组数据，usb接口高速数据传输，可下载打印数据 (选配)		
响应时间 response time	10s	恢复时间 recovery time	10s
重复性 repeatability	± 1%	线性误差 linearity error	± 1%
零点漂移 zero shift	± 1% (f.s/年)	显示技术 display	液晶点阵显示
操作语言 operating language	支持中英文	气体单位 gas unit	支持多个气体显示
工作温度 temperature	-40 ~ 70	工作湿度 humidity	0-95%
防爆等级 explosion-proof	exia ct4	防护 degree of protection	ip65
报警方式 alarm mode	声、光、振动	工作时间 operating time	100小时 (连续)
尺寸 dimensions	205*75*32mm	重量 weight	300g

本产品的加工定制是是，品牌是杰出，型号是CYJC2000-C2H5OH，类型是泵吸式酒精检测仪，测量范围是0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm，测量对象是乙醇 (C2H5OH)，测量精度是 ± 2%F.S.，分辨率是0.01ppm (0-100ppm)，0.1ppm (0-200ppm、0-500ppm)，电压是3.6 (v)，尺寸是205*75*32

(mm) , 重量是0.3 (kg) , 电源是3.6V锂电池 , 预热时间是 10 (s) , 反应时间是 10 (s)