

松下区域光幕传感器 NA2-N20 大量现货优惠出售

产品名称	松下区域光幕传感器 NA2-N20 大量现货优惠出售
公司名称	深圳市鑫伟特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Panasonic/松下 型号:NA2-20
公司地址	深圳市宝安区31区怡园路1133号4至8楼409房（办公场所）
联系电话	13410532815

产品详情

产品详情：

日本松下（神视）

实现了最大可达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体 30mm)，检测距离5m，满足多种需求。

区域光幕传感器:na2-n8,na2-12,na2-16,na2-20,na2-24,na2-28,na2-28-pn,na1-pk5,na1-pk5-pn,na1-5,na1-5-pn,na1-11,na1-11-pn

种类

(注1)：产品的铭牌上所标记的型号带“p”符号的机型为投光器，带“d”符号的机型为受光器。(例)na2-n8的投光器：na2-n8p、na2-n8的受光器：na2-n8d

5m电缆长度型

nPN输出型中备有5m电缆长度型(标准长度为3m)。请在型号末尾加注“-c5”进行订购。(例)na2-n8的5m电缆长度型为“na2-n8-c5”

特点

最大检测高度540mm(28光轴)

实现了最大可达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体 30mm)，检测距离5m，满足多种需求。

清晰易见的大型作业指示灯

投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯，高度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯输入时，还可作为大型工作状态指示灯使用。

仅13mm厚的超薄身材

仅13mm厚，30mm宽，薄身na2-n系列。与您的设备正好吻合，不会干扰作业。

6种检测高度

除原有的12、16和20光轴型外，此系列还包括8、24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。

并行安装的防干扰设置

将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰。同时使用两个传感器可进行更广区域的检测。设定频率可根据亮起的投光指示灯数量确定。

方便的投光停止功能

通过输入一个外部信号可停止光轴输出。当开始操作时此为有用的测试运行功能。

可选亮起动作

全球适用

符合ce标志的emc指定，并取得ul recognition认证。另备有已取得韩国s标志认证的产品。另外，还备有在欧洲需求量较大的pnp输出型。

用途

检测路径不确定的下落工件

检查卷筒

防止错误检选

使用无光泽管注意：设置传感器时，请注意避免管上的反射光入光。

本产品的加工定制是是，品牌是Panasonic/松下，型号是NA2-20，种类是光学，材料是混合物，材料物理性质是详见说明，材料晶体结构是详见说明，制作工艺是集成，输出信号是模拟型