

制造 批发 手动铸钢截止阀 J41H-16C/25C DN80 优质价低

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 制造 批发 手动铸钢截止阀 J41H-16C/25C DN80 优质价低 |
| 公司名称 | 浙江利丰阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:利丰阀门 型号:J41H-16C/25C 连接形式:法兰 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市龙湾区 浙江省龙湾区沙城镇七甲工业区 |
| 联系电话 | 86-0577-28872682 13806688129 |

产品详情

产品性能规范

| 公称压力 pn(mpa) | 试验压力(mpa) | | | 工作温度 | 适用介 |
|-----------------|-----------|------|-------|-----------|------|
| | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | -29 ~ 425 | 水、蒸汽 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | | |

作用原理和结构说明

- 1、截止阀的启闭件是阀瓣，阀瓣沿阀座中心线移动。
- 2、阀瓣的运动是由手轮带动阀杆旋转并升降，阀杆带动阀瓣作直线运动。
- 3、截止阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、阀杆螺母、手轮、等主要零件组成。
- 4、本阀门的连接法兰按gb/t 9113.2-2000的规定或合同规定。
- 5、检验与试验按jb/t 9092-1999的规定。

主要零件材料

J41H手动法兰截止阀规格主要尺寸

| 2.5mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n- d | h | d0 |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|----|--------|------|------|
| 凸面法兰r | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4- 14 | 198 | 120 |
| fj41hj4lyj41 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4- 14 | 218 | 120 |
| wj4lfj41n25 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4- 14 | 258 | 140 |
| c25p25r25i | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4- 14 | 275 | 140 |
| | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4- 18 | 280 | 160 |
| | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4- 18 | 330 | 180 |
| | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4- 18 | 350 | 200 |
| | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8- 18 | 400 | 280 |
| | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8- 18 | 355 | 280 |
| | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8- 23 | 415 | 320 |
| | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8- 25 | 460 | 360 |
| | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8- 25 | 510 | 450 |
| | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12- 25 | 710 | 500 |
| | 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12- 30 | 786 | 550 |
| | 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16- 30 | 925 | 600 |
| | 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16- 34 | 1075 | 700 |
| | 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16- 34 | 1235 | 800 |
| | 450 | 1200 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20- 34 | - | 1000 |
| | 500 | 1250 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20- 41 | - | 1000 |

本产品的品牌是利丰阀门，型号是J41H-16C/25C，连接形式是法兰，材质是铸钢，公称通径是DN15-DN700（mm），适用介质是水、蒸汽、油品，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是旋塞式，类型(通道位置)是直通式