

hz-8032 数字式织物透气量仪

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | hz-8032 数字式织物透气量仪 |
| 公司名称 | 东莞市力显仪器科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:恒准仪器 型号:HZ-8032 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 新和工业区 |
| 联系电话 | 86-076922677453/22677459 13539098824 |

产品详情

hz-8032 数字式织物透气量仪

设备概述：

适用于多种纺织织物，包括产业用织物、非织造布和其他可透气的纺织制品的透气性测定。

主要功能特点：

- 1、 试验参数直接数字设定。
- 2、 高精度传感器动态测量。
- 3、 微电脑数据自动处理换算。
- 4、 测试结果直接显示，无须人工查表计算。
- 5、 根据客户需要，增加数据、曲线等打印功能。

满足标准：

gb 5453-85 《织物透气性试验方法》、 gb/t5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》

hz-8032 数字式织物透气量仪

技术参数：

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 型 号 | hz-8032-a | hz-8032-b |
| 操作方式 | 微机控制，led显示器显示 | 微机控制，led显示器显示，打印输出 |
| 压力量程 | 1 ~ 4000pa (50pa、100pa、200pa、500pa四档定压；并可自设定压降) | |
| 可测透气量 | 2 ~ 9999l / m2.s | |
| 可测织物厚度 | 8mm | |
| 标准配置 | 试样面积定值圈：5cm ² 、20cm ² 、50cm ² 、100cm ² | |
| | 试样直径定值圈：各一 ϕ 70mm (38.5cm ²)； ϕ 50mm (19.6cm ²) | |
| | 标准孔板： ϕ 7.8、 ϕ 21.6各一个 | |
| | 喷嘴配置： ϕ 8和 ϕ 20mm共11个 | |
| | 试样崩直压环：1个 | |
| | | 含打印机数据通讯口，含打印机一台 |
| 外形尺寸 | 820mm × 600mm × 1300mm (l × w × h) | |
| 电 源 | ac220v ± 10%、50hz | |
| 功 率 | 1000w | |
| 重 量 | 85kg | |

本产品的加工定制是是，品牌是恒准仪器，型号是HZ-8032