

# KTEN · ZKPF型真空破坏阀

产品名称	KTEN · ZKPF型真空破坏阀
公司名称	广腾阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广腾/凯工/凯斯特 型号:ZKPF-25
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室
联系电话	02136361289 13310018578

## 产品详情

### 产品概述

用作蒸汽换热设备保护，停汽后，由于设备内蒸汽冷凝，在设备内形成真空，易对设备及系统中某些元件造成损坏，该阀在设备内真空达到某一数值时，自动打开，导入空气，消除设备内真空，从而对设备和系统起到保护作用，在设备正常工作时，它关闭严密，不允许有流体泄漏，也可将真空控制在一定范围，当真空压力上升至某一数值时会自动打开导入空气，真空下降至某一数值时会自动关闭导气口使真空控制在一定的范围。 技术参考：1：最大工作压力：2.5mpa 2：工作温度：0-280

3：工作介质：蒸汽或水

4：连接方式：英制螺纹；gb法兰。 安装：1：真空破坏阀进气口应向下；

2：真空破坏阀应安装于设备的最顶部，大型的应装在高出出水口最高溢流水位150mm以上；

3：设有排气阀时，应装在排气阀的下侧；

4：有冻结时，其进水管的最低位置宜设置放空泄水阀；

5：出厂前都已经过调试，各部位、弹簧、螺丝、拉杆请勿拧动。

为了维护共同利益，请在下单前确认好产品材质、型号、规格及数量，如因质量问题，我司无条件配合退换事宜；如您购买的产品不存在质量问题，我司不支持退换。敬请谅解，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是广腾/凯工/凯斯特，型号是ZKPF-25，连接形式是法兰、螺纹，材质是碳钢、不锈钢，阀瓣开启高度是其他，结构形式是其他，公称通径是DN25~250（mm），适用介质是其他，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是其他，形态是其他，压力环境是常压，类型(通道位置)是直通式，阀体构造是其他，规格是DN25