

弹簧全启式安全阀 天和 A48Y

产品名称	弹簧全启式安全阀 天和 A48Y
公司名称	永嘉县环一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:天和 型号:A48Y
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 21827887 13588905295

产品详情

a48y-64, a48y-100弹簧全启式安全阀工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。a44y弹簧全启式安全阀适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备或管路上, 作为超压保护装置。连接法兰标准pn < 6.4mpa按jb/t-94系列1。pn 6.4mpa按jb/t-94系列2标准。

a48y-64, a48y-100产品图片:

a48y-64, a48y-100主要部件材料:

no	零件名称	a48y-c a44y-c 材料	a44y-p 材料	a44y-r 材料
1	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8m
2	阀座	2cr13	1cr18ni9ti	316
3	调节圈	zg2cr13	zg1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
4	反冲盘	zg2cr13	zg1cr18ni9ti	316
5	阀瓣	2cr13	1cr18niti	316
6	导向套	2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti

7	阀盖	zg230-450	zg230-450	zg230-450
8	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50cva包覆塑料
9	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
10	扳手	zg200-400	zg200-400	zg200-400
11	调整螺杆	45	2cr13	2cr13
12	保护罩	zg200-400	zg200-400	316
	密封面料	堆焊co基硬质合金		

本产品的加工定制是否，品牌是天和，型号是A48Y，连接形式是法兰，材质是铸钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是15-400（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是其他，形态是角式，压力环境是高压，类型(通道位置)是二通式，阀体构造是封闭式