

# 1000L封闭式电加热冷热缸 开口式冷热缸

产品名称	1000L封闭式电加热冷热缸 开口式冷热缸
公司名称	苍南县立瓯石化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:冷热缸 品牌:立瓯
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省苍南县龙港印刷工业园区（双桂）
联系电话	86 577 15888783711 15888783711

## 产品详情

联系电话:15888783711 白洪荣

联系电话15888783711

**【产品用途】** 冷热缸为上开启式，下斜底三层结构，具有操作方便、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便等优点，广泛用于乳品、食品、化工、饮料等行业的物料加热调配、冷却、保温、巴氏消毒的设备，在冰淇淋生产中又是必备的老化用设备。**【主要技术及结构性能】**

- 1、容积：300l~10000l系列规格；
- 2、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra < 0.4 \mu m$ ；
- 3、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra < 0.4 \mu m$ )；
- 4、内斜底：罐体底部呈 $5^\circ$ 倾斜，放净物料无滞留；
- 5、夹套形式：全夹套(内置螺旋式导流板)、半圆盘管夹套、蜂窝夹套；
- 6、保温材料：填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡；
- 7、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理；
- 8、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗；
- 9、搅拌转速：10~120r/min(定速)；桨叶形式：框式、锚式、桨叶式等；
- 10、支脚形式：圆管式；
- 11、设备配置：温度计(数显式或表盘式)、料液进出口、备用口、热媒进出口及冷媒进出口等；
- 12、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套和外保护壳体为sus304；
- 13、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

本产品的加工定制是是，种类是冷热缸，品牌是立瓯，型号是100-1000，电压是380（V），功率是1.1（kw），酒损是1（%），灌装能力是5（瓶/小时），产品用途是食品，外形尺寸是1200（mm），净重是500（kg），包装是无，适用范围是茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,蛋糕房设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，营销是特价