

橡胶花纹输送带 样品 非标准件

产品名称	橡胶花纹输送带 样品 非标准件
公司名称	山东恒宇橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	山东东营广饶大王工业园
联系电话	86-05466888535 15275461923

产品详情

花纹输送带

- 1、特点：适应于倾角 0° ~ 40° 环境下散装、袋装物料输送，防止物料的下滑，更好的提供输送能力。
- 2、样式：分为开口v型、闭口v型、l型、h型、y型、人字型、u系列等
- 3、带宽：450mm~1200mm
- 4、花纹高度及间距：高度：5、10、15、17、25、32 (mm)

间距：125、200、250、330、400、500等

注：花纹形状可根据客户需要另求设计。

花纹带样式及参数：

产品包装

使用现场

服务理念

- 1、提供售前咨询，用公司专用选型软件帮助客户分析输送机状态，科学合选型。
- 2、在硫化接头前期帮助客户拟定接头方案、准备接头器具及胶料并提供专业的接头技术指导。
- 3、提供输送接头技术服务，届时可以为客户培训接头人员，为客户拟定人员，为客户提供胶带的安装、接头手册。
- 4、提供输送带安装、调试服务。
- 5、提供各种输送带撕裂或使用不当造成的损伤的修补服务。
- 6、每半年或一年，现场服务一次。并为每一客户建立质量跟踪卡片，定期进行电话回访。
- 7、投诉服务：省内24小时到达，省外24~28小时达到，国外7天到达。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是巨能运，型号是各种型号，材质是橡胶，输送带类型是橡胶花纹输送带，适用环境是防滑，应用范围是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温，拉力强度是强力，带宽是300-2400（mm）