

包氟O型圈 密封圈 四氟

产品名称	包氟O型圈 密封圈 四氟
公司名称	嘉善佳辰机械密封件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:四氟
公司地址	浙江 嘉善县 罗星街道鑫锋村24社5号
联系电话	57384066288 13867382566

产品详情

功能 无接缝且表面致密均的teflonfef / teflonpfa外覆层与橡胶内芯的结合使得chem-ring密封件整体保持一致的密封性，密封圈上各个点的弹性和压缩均匀，在经过持续压力作用下仍可重复安装使用，随介质压力的增加，密封圈整体受到压缩。chem-ring密封圈就象一种高黏度的液体，将作用在其上的压力毫不减少地向各个方向传递出去。主要优点：突出的耐化学性能，几乎适用于所有化学介质 抗腐蚀性优良 耐压缩性好 良好的抗溶胀性 耐高压 温度适用范围广 用途：泵、阀门、机械密封、过滤器、反应容器、压力容器、换热器、锅炉、管路法兰、气体压缩机应用行业：石化工业、电厂、钢铁工业、飞机制造业、制药工业、石油和化学品的运输、炼油、胶片工业、制冷工程、食品加工业、造纸业、染料制造、油漆喷涂 适用温度范围：teflonfef外壳：-60 -205 可在260 高温下较短时间使用teflonpfa外壳：-60 -260 可在300 高温下较短时间使用橡胶材质标准：viton橡胶e-60c级硅橡胶zsr765b级chem-ring 密封圈的安装注意事项 1、安装或通过chem-ring密封圈的部位要求光滑，无毛刺，凹槽和尖角，内孔的粗糙度应达到20毫英寸，轴的粗糙应达到10毫英寸。 2、用干净的轻质油或油脂涂抹润滑chem-ring密封圈表面及其接触的其它部位。 3、如果将chen-ring密封圈安装于轴上时比较困难，可将它浸入热水中几分钟使其膨胀，这种经软化和膨胀的o型圈安装时比较容易。在热的时候安装此o型圈，等冷却下来其尺寸又恢复到原来。 4、不要太剧烈的弯曲chen-ringo型圈，否则会引起teflon的褶皱而影响使用。chen-ring密封圈的安装压缩量要求如下：静密封状态：15%-25% 动密封状态：8%-15% 气动密封状态：7%-8%。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是四氟，作用是轴用密封，品牌是JC，型号是 10- 100，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-60~205（ ），使用压力是-10~10（ MPa），是否进口是是，适用范围是汽车,泵,釜,油缸,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他