

高温玻纤过滤板 中效 玻璃纤维

产品名称	高温玻纤过滤板 中效 玻璃纤维
公司名称	宁波北仑艾菲特净化器材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:中效 材质:玻璃纤维 适用对象:空气
公司地址	北仑区大碶倪家弄36-3号
联系电话	86146657 13738461222

产品详情

宁波北仑艾菲特净化器材有限公司专业生产定做耐高温过滤板。欢迎广大客户来电咨询。具体规格可以定做。

板式耐高温过滤器

结构特性

采用玻璃长纤维，以非织物方式叠合制成。

具长纤维之特性：纤维的强度好、弹性佳、不因风阻大使滤材压缩一起，影响容尘量。

滤网的抗化学性佳，吸湿性低。

可选择耐温度：350 、450 、680

过滤级别：g3,g4

标准尺寸

480mmx480mmx 14mmt

500mm*500mm*25/50mmt非标尺寸可定做。

搭配外框

<铝包覆网>

滤材外可以选择使用铝扩张网包覆滤材，可以有效支撑滤网承受大风量不易变形。

<金属框>

框架可选择金属框架：镀锌铁框或铝框等材质。

用途

一般粗尘过滤处理。

热风式高温烤炉使用。

涂装厂高温烤炉使用。

性能参数

型号	规格 宽 (mm) × 长 (mm) × 深 (mm))	风量 (m ³ /h)	期初压差	效率(%)	捕尘量(g/m ³)
	500x500x50(25)	30	7.5	25	505(8/2.5)
	500x1000x50				
	500x500x50 (25)		35	55	1125(70/2.5)
	500x500x50(25)		64	53.5	620(64/1.5)

注：可根据客户规格定制！

本产品的类型是中效，材质是玻璃纤维，适用对象是空气，适用范围是空调,风机,空气净化器,烤漆房,过滤器,高温烘干炉、汽车喷漆房等，用途是空气过滤，样式是滤网，品牌是艾菲特，目数是500（目/英寸），工作温度是200（ ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，规格是600*400*15，宽幅是400，耐高温是最高400度，编织方式是斜纹