

# 单丝过滤布 单丝滤布 锦纶

产品名称	单丝过滤布 单丝滤布 锦纶
公司名称	利辛县亮华滤网有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:锦纶 滤布类型:单丝滤布
公司地址	安徽省亳州市利辛县春店乡长春路18号
联系电话	0558-8816008 15956797861

## 产品详情

特性：表面光滑，剥离性好，稳定性高，不易变形，过滤效率高，不易阻塞，经久耐用。是普通滤布的5-10倍。用途：选矿、化工、制药、炼油、选煤、染料、酿造、食品、环保及污水处理等行业，可配置于压滤机、真空过滤机、离心脱水机、带式真空过滤机等设备。

### 单丝过滤布过滤材料性能介绍

品号	类型	密度经/纬/10 cm	厚度(mm)	重量(g/m <sup>2</sup> )	透气度10-3m 3/m <sup>2</sup> .s
903	防静电	286/202	0.73	320	135
fl928	耐高温	290/250	0.74	326	126
9898	高强低渗透	228/149	1.00	1080	<4.0
3950	高强低渗透	152/98	1.14	786	<4.0
3751	高强低渗透	145/100	1.04	758	<4.0
pp3127	单丝高密	540/228	0.42	250	730
pp3130	单丝高密	480/216	0.42	245	680
pp3135	单丝高密	1050/440	0.31	310	420
pa2319	单丝高密	492/228	0.64	370	608
pa5916	单丝高密	504/160	0.48	355	200
pa2304	单丝高密	600/240	0.42	310	780
3013	高强低渗透	300/150	0.75	580	<4.0
pp2448	高强低渗透	310/134	0.98	600	18
pp2471	高强低渗透	472/158	0.95	525	15
pp5514	交织高密	620/142	0.76	405	360

pp5032	空调网	196/126	2.20	/	/
pp2828	土工布	112/112	0.38	240	/
pp7242	高强低渗透	284/165	0.84	820	/
pa2320	单丝高密	600*240	0.42	310	780
pa2322	单丝高密	492/228	0.64	370	608
pp7640	高强带式过滤布	285/165	1.55	850	2.5
pp7024	单丝高密	1140/456	0.48	268	210
pp5722	单丝高密	1140/456	0.48	268	210
pp6022	高密	630/216	0.65	325	105
pp5422	高强带式过滤	535/220	0.97	570	25.5
pp2812	单丝粗滤	284/118	0.88	285	4115

本系列产品采用锦纶纤维织造，材质为pa，分为长丝和单丝两类。产品具有锦纶纤维特性，耐碱，耐弱酸，强力高，耐磨，熔点温度为215-250，建议连续使用温度<130。本系列纤维分为锦纶6（pa6）和锦纶66（pa66）两类。pa66的各种性能优于pa6。产品主要用于化工，煤炭，建材，冶金等行业中有较强碱性的板框压滤，平盘，立盘过滤，离心过滤和橡胶行业的骨架材料之用。产品过滤精度最小可达5微米以下。

#### 锦纶(尼龙)纤维滤布性能参数

品名	项目	伸长率	断裂强力	密度	厚度	重量	透气度	织物	主要特性及用途
		(%)	(n/5*20cm )	(根/10cm )	(mm)	(g/m2)	(l/m2.s)	组织	
407	经向	59.4	1913	240.8	0.42	195.4	29.7	平纹	耐强碱强酸,耐磨性好,主要用于陶瓷厂,制药厂,食品,冶金等行业,更适合于橡胶行业
	纬向	46.4	1539	187.2					
663	经向	39	2307	236	0.58	300	23	平纹	
	纬向	34	2202	156					
601	经向	39	3410	132.0	0.49	315	125	平纹	
	纬向	23	3365	160.8					
301	经向	67.0	2016	275.0	0.22	106.8	114.4	平纹	
	纬向	62.4	1981	250.0					

本工厂（利辛亮华滤网有限公司）主要走量，批发价格根据客户订单多少而不同，可以根据客户要求定做各种尺寸，实力厂家，欢迎咨询！旺旺：chengxin3030 qq:532068464

程经理电话：15956797861

刘经理：13731801766

如果方便可以到厂里参观，地址：安徽省利辛县长春路18号

公司简介：

安徽省利辛亮华滤网有限公司位于安徽省利辛县，成立于1995年。目前是该县最具实力的滤网公司，是一家从原料到成品生产销售的一条龙企业。主要产品有：锦纶织网、涤纶织网、聚乙烯纱网、过滤布、无纺布、针刺尼、污水处理螺旋网、空气净化网、金属网等各种工业滤布，广泛用于：化工、科研、面粉、洗煤、酒精、食品、印染、造纸等行业。我公司的产品辐射20多个省市。远至海南、青海。多年来，公司依靠先进的技术生产设备，严格的质量管理，企业得到了不断的发展，以外树行业形象，内练业务技能，产品从过去的数量上到现在质量上转变。现又推出新型产品-----磁性软纱门。该产品：透光、透气性强、无噪音、出入方便、防蚊蝇效果佳，是家庭、餐馆、企业、医院、宾馆等各类场所，防蚊蝇摆脱杀虫剂，最时尚、最佳首选；磁性软纱门使你拥有空气清新、安宁爽快的夏天。本产品选用化纤材料制作、色彩鲜艳、不皱、不缩、不变形、易清洗等优点。企业的发展离不开社会，在企业效益不断发展的同时，我公司也不断参与公益事业、回报社会。感谢新老客户对我公司产品的支持，我们将不断努力，创造更好、更优的产品，奉献社会！以“高质量、高效率”为追求，以“携手并肩、与你共进”为心愿，以“百分之百的合格产品，换您百分之百的满意”为承诺。用饱满的热情广迎四方宾朋，前来参观考察，洽谈业务！

更多产品展示，欢迎垂询：本工厂以锦纶滤网为核心，有自己的大型定型机，承接各种滤网定型，自产锦纶单丝，欢迎批发！

车间厂房：

厂房设备

车间厂房：

厂房设备

1

磁性软纱门招商：[www.lixinfly.com](http://www.lixinfly.com) [www.lxhty.com](http://www.lxhty.com) 合肥551装修网整理发布 [www.zx551.com](http://www.zx551.com)

本产品的加工定制是是，材质是锦纶，滤布类型是单丝滤布，工艺是单层织，类型是高效，适用对象是煤炭，用途是筛分，性能是耐酸,耐碱,耐高温,其他，品牌是亮华，厚度是各种丝经厚度，编织方式是平纹，单位重量是各种规格（ $g/m^2$ ），经向密度是各种规格（根/10cm），纬向密度是各种规格（根/10cm），织物厚度是各种规格（mm），透气量是各种规格（ $L/m^2 \cdot s$ ），是否含有滤料是否，适用范围是油箱,过滤壶,空气净化器,制糖,烤漆房,水族类,离心机,过滤器,其他，型号是锦纶滤布，规格是各种规格