

中纬ZTS602全站仪（北京实体店）优质 全网

产品名称	中纬ZTS602全站仪（北京实体店）优质 全网
公司名称	北京宏畅航宇仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中纬 型号:ZTS602
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇双裕东区23号楼308室
联系电话	13439975816

产品详情

中纬zts602全站仪

型号	zts602s
角度测量 (hz、v)	
测角原理	绝对编码
最小读数	1"
测角标准	2"
望远镜	
放大倍数	30x
视场角	1 ° 30"(26m/1km)
最短视距	1.7m
十字丝	照明
补偿器	
系统	电子双轴液体补偿器
工作范围	± 4'
补偿精度	1"
距离测量 (ir)	
测程 使用单棱镜 大气一般/好	3000m/3500m
使用反射片(60mm × 60mm)	250m
测距精度(精测/粗测/跟踪)	2mm+2ppm/5mm+2ppm/5mm+2ppm
测距时间(精测/粗测/跟踪)	2.4秒/0.8秒/0.15秒
通讯	

内存数据容量	1000数据块
接口	标准rs232串口(波特率达19200)
数据格式	ascii/自定义格式
操作	
显示屏	图形:160 × 280像素,字符:8行 × 17字
键盘(可以第二键盘)	数字字符键,4个功能键
激光对中器	
类型	激光点,步进亮度调节
精度	1.5mm(仪器高1.5m)
环境条件	
工作温度范围	- 20 ~ +50
存储温度范围	- 40 ~ +70
防尘防水(依据标准:iec60529)	ip54
重量	
含电池和基座	5.4kg
电源供应	
电池类型	nimh摄像机用类型
电压/容量	zba-100:6v 4200mah/
工作时间 使用zba-100	约6小时
测距次数 使用zba-100	约9000
测离测量(红外测距ir)	激光等级:1,依据标准:iec60825-1和en60825-1

展示图：

=====

=====

北京宏畅航宇仪器仪表有限公司

阿里旺旺：淑女屋艾（宏畅航宇测绘）客 服：010-86967142

手 机：13521431606 （24小时为您服务，欢迎您来电咨询洽谈！）

q q: 458214299

联系人：刘经理

地 址：北京市顺义区后沙峪白露广场312

本公司提供正规的17点的增值票和6个点的普通发票，如需要开票、价格商谈，请联系，公司全天24小时安排都有客服值班，欢迎您来电咨询洽谈！

本产品的加工定制是是，品牌是中纬，型号是ZTS602，放大倍率是30X，测角精度是2 ”，测距精度是2m m+2PPM，测程是3000m，高速测距是3000m，属性是属性值