

进口数显装置 韩荣代理商NUX DPL-L 显示装

产品名称	进口数显装置 韩荣代理商NUX DPL-L 显示装
公司名称	惠州市惠城区德兴隆电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:NUX韩荣 型号:DPL-L 种类:指示器
公司地址	惠州国际电子城一层127号
联系电话	86-7525857780 13005701898

产品详情

电源电压	12 - 24 v d.c 电压允许变动范围: 85 ~ 110%		
消耗电流	70 ma 以下		
显示方式	7段 led显示器		
绝缘阻抗	100m 以上 (500 v d.c 兆基准) 外部端子和case		
输入逻辑	可选择变更正逻辑, 负逻辑		
最大时钟 (clock) 速度	2khz 以下(duty 比为 1:1 时)		
输入阻抗	18k - 75k		
输入电平	[h] 4.5 v - 24 v d.c, [l] 0 v - 1.4 v d.c		
耐噪音	噪音模拟器产生的方形波噪音 (脉冲幅: 1 μs)		
	± 300 v		
使用周围温度	-10 ~ 55 ° c (但, 不准结冰)		
使用周围湿度	相对湿度 35 ~ 85% r.h		
使用周围环境	无腐蚀性气体的场所		
保存周围温度	- 20 ~ 65 ° c (但, 不准结冰)		
重量	约 110 g		
型名	型番		
dpl			display unit: 7 段 led
显示器大小	l		20 x 33
	h		60 x 90

显示器颜色	r	赤色 (red)
	g	绿色 (green)

本产品的品牌是NUX韩荣，型号是DPL-L，种类是指示器，光源形状是点状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是直下式，显示模式是透射式，显示颜色是红，规格尺寸是48*24（mm），膜板材质是胶，膜厚是0.2（ μm ），光片厚度是11（mm），偏光角度是11（ $^{\circ}$ ），连接方式是热压软带(斑马纸)，OEM是可以