

# 风门控制系统|ZMK-127

产品名称	风门控制系统 ZMK-127
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福通 型号:风门控制系统,ZMK-127风门电控装置
公司地址	泰安山东省泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	0538-8712377 18653837356

## 产品详情

### 风门控制系统|zmk-127风门电控装置

泰安市福通矿用电气有限公司,主要产品有矿用风机,矿用风门,湿式除尘风机,平衡风门,喷雾除尘装置, 马丽散, 矿用填充材料, 注浆泵等矿用设备,咨询热线:18653879328!

### 风门控制系统, 风门电控装置, 矿用风门, zmk-127风门控制系统

一、zmk-127风门控制系统风门电控装置产品介绍：zmk-127风门自动控制系统使用于单扇或双扇、行人、行车或人车共用风门等设施处全自动控制，可控制两道或三道风门。在有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体场合使用。

二、zmk-127风门控制系统风门电控装置功能及主要特点：该风门由zmk-127风门控制用电控装置控制装置主机、本质安全型红外线传感器、矿用本质安全型风门开闭状态传感器、矿用隔爆兼本安型语音报警器、矿用隔爆电磁阀组成。该主机为红外线传感器、风门开闭状态传感器提供本安电源，为外部声光语音箱提供无源点控制信号。设备安装后，风门能满足反风要求，在矿井停电情况下可靠人力开闭风门，安装方便，安全可靠。1、安全性能强，风门自动启闭时间可调，有效防止风门破坏和伤人事故的发生；2、具有语音、指示光双重报警方式；3、两道风门之间具有软件、硬件双重闭锁，杜绝了同时开启两道风门的可能，确保生产安全；4、系统简单，部件之间使用带航空插头的电缆连接，易安装、维护；5、采用数字化技术，动作可靠，抗干扰能力强；6、安全性强，具有自动、手动两种操作方式，避免了因停电、停风造成的开启不便的问题；7、根据客户要求，可采用红外传感器，对射光电开关，提供风门开启信号。

### 三、zmk风门控制系统技术参数

--

工作电压	ac127v
工作电流	350ma
额定频率	50hz
最高允许输入电压	ac140v
本安电压	dc12.3v
本安电流	380ma

泰安福通矿用电气有限公司同时还专业生产|fbd通风机|kcs除尘风机|平衡风门|湿式除尘风机|风动潜水泵|泰安福通|马丽散|罗克休|矿用风机|fbcd通风机|局部通风机|斜井防爆门|矿用平衡风门|欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是福通，型号是风门控制系统,ZMK-127风门电控装置，别名是风门控制系统,ZMK-127风门电控装置，用途是风门控制系统