

# QS-G32-15烫平机专用金旋旋转接头

产品名称	QS-G32-15烫平机专用金旋旋转接头
公司名称	滕州市金旋波纹管有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	滕州市平行路141号
联系电话	5553888 13562222288

## 产品详情

### 结构特点

其结构简单，密封性能稳定，维护方便，是同类产品中应用最广泛的一种，其结构图：外管体直接接到轱子或烘筒上，为主要的旋转部件，经过精加工的外管体球面，底盖底平面和浸渍石墨球面密封环，共同组成密封可靠的动密封摩擦副，球面密封环在其壳体内部的环形空间中滑动，加之无油轴承与壳体的紧密配合，使旋转接头自由支撑，故对装机精度要求不高，球面密封环磨损后，借助于弹簧的预压力随时得到补偿，补偿时壳体缓缓向后移动，并可通过外管体上的刻线观察到密封件的磨损程度，当蒸汽、水或其它介质流经球面密封环和无油轴承时，形成一层很薄的液膜，提供密封和润滑，从而减轻摩擦和磨损，延长了使用寿命。另外，壳体上采用双支耳支承，使大规模旋转接头支承更平稳，密封更稳定。

### 使用参数

最高转速：100rpm

最高温度：220

最高压力：1.8mpa（标准型）

适用介质：热水、蒸汽、导热油、水

注意：随转速、温度、压力的不同，使用极限值也不相同。特殊情况欢迎来电垂询

金旋公司是一家从事金属软管、旋转接头等流体管路及旋转密封产品配套的专业化公司，在上海、山东滕州设有二个生产基地，并在上海公司设立了研发中心。是本行业中规模实力最强的生产制造商之一。滕州金旋公司成立于1995年，多年来一直坚持最佳品质，不断创新发展，引导旋转密封走向新技术的产

业化、专业化。公司拥有高级工程师2名，工程师9名，始终坚持科技创新，实施品牌战略，通过技术改造和技术进步，使工艺更加合理，不断加大产品技术开发力度，设计出不同类型的旋转接头，并获取多项国家专利。公司加工设备齐全，拥有德国德马吉dmg数控中心数台，保证了每一件产品的高质量出厂。在不断提高技术力量和加工检测能力的同时，公司不断强化内部管理水平，已采用目前国内先进的erp（企业资源计划）管理系统，通过iso9001：2000国际质量体系认证，大大提高了公司的管理水平。一个服务新时代的到来，我们将优质服务、永续经营深深融入金旋公司的理念和灵魂之中，历经锤炼的“金旋”已成为一个“黄金品牌”。

金旋牌旋转接头各种型号分类:

q型系列六花形单向旋转接头

q型系列单向旋转接头

圆形单向旋转接头

q型系列圆形双向旋转接头

高温单向旋转接头

高温双向旋转接头

双球双向内管固定式旋转接头

双球双向内管旋转式旋转接头

双球单向旋转接头

蒸汽专用旋转接头

h型双向内管固定式旋转接头

h型双向内管旋转式旋转接头

h型单向旋转接头

hm型钢铁连铸机专用旋转接头

d型双向内管固定式旋转接头

d型双向内管旋转接头式旋转接头

d型单向旋转接头

rl/rf型旋转接头

安装：

- 1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。
- 2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。
- 3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。
- 4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接（我们公司推荐使用扰性好的金属软管），绝对禁止刚性连接。
- 5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。
- 6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用h8/e7的公差配合。
- 7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿。

服务支持：售前：

售前如果您在配套我们公司产品时遇到疑难问题，我公司工程技术人员将亲临现场为你解决技术问题，提供最佳的配套方案。

售中：如果你有意使用我公司产品，我们将根据实际情况和您的要求，代办铁路，公路运输，中铁快运等服务。

售后:

如果我们公司的产品在保修期内出现任何产品自身质量问题，我们保证省内24小时，省外72小时内为你提供上门服务，您只需打一个电话，剩下的工作由我们来做。

技术质检：

目前我公司技术开发人员全部采用cad设计，公司拥有弹簧试验机，远红外测试仪，压力试验机等测试设备，旋转接头在出厂之前必须进行压力测试，确认无泄漏现象后方可出厂。金属软管采用疲劳测试，压力测试等试验，确保产品的质量。

质量承诺：金旋公司生产的所有产品自发货之日起，在360天内若出现产品自身质量问题，我公司将负责免费维修或调换。

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是金旋，型号是QS-G32-15，适用范围是工业用，外形尺寸（长\*宽\*高）是12\*56\*78（mm），净重是15（Kg），电源电压是220（V），额定功率是11（w），产品类型是全新