

XC-1526超声波塑焊机

产品名称	XC-1526超声波塑焊机
公司名称	深圳市宝安区沙井兴诚超声波设备经营部
价格	面议
规格参数	型号:XC-1526 品牌:兴诚 动力形式:超声波
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井万丰大洋田慧丰工业园A栋3楼
联系电话	86 0755 13397955272/15986725696 13397955272

产品详情

xc-1526塑焊机三大特点：

- 1、自动追频：智能化频率控制系统，免去手动调频之不便，音波过载自动检测，自动调节到最佳频带，实时跟踪最佳谐振点，机器运行更稳定，振动组温度保持最低点，焊头温度升高跟随的频率变化，机器自动进行调整。
- 2、无极振幅：无级振幅控制,以5%递增,大小胶件均能完美焊接,有效减少激穿,烫伤等不良品.
- 3、内含三种模式：时间模式，精确的时间控制，无时间差，最长时间为9.999秒,可达1ms递增减(千分之一秒)。深度模式，内置光栅尺，精度达0.01mm，可设置熔接距离，有效避免气压大小,市电不稳定,胶件高低误差,等对最终焊接的影响。功率模式，焊接达到设定的功率结束发波模具电流过高保护，频率偏移保护，总输出过大保护。为机器保驾护航。

选择hz-105超声波焊接机六大理由

- 1、熔接精度更高，深度模式的研发，光栅尺的使用在熔接精度上是一次新的突破。
- 2、适用焊头范围更广，宽频带设计，谐振频带20k设备从19.600khz至20.200khz，推荐最佳工作点为19.900

khz，15k设备从14.600khz至15.200khz推荐最佳工作点为14.900khz，共计600hz带宽适用于各种厂家及新旧焊头。

3、操作更简单，更换焊头，焊头固定牢固后重新启动电源，设备会自动检测跟踪新焊头的频点。异常自动停机，降低产品不良率，防止机器损坏。

4、焊接记录：能储存300多条产品焊接的具体参数，供随时查看焊接效果。

5、能量上线下线可设置报警，降低不良率。

6、机器故障自动检测，作出相关提示，方便维修。

7、双启动模式，更安全。

适用范围：

超声波焊接机主要用于热塑性塑料的熔接，相比其他传统工艺（如胶粘、电烫合或螺丝紧固等），具有生产效率高、焊接质量好、环保又节能等显著优点。超声波塑料焊接设备被广泛应用于医械、包装、汽配、渔具等行业，如一次性输液过滤器及血浆分离杯、自封袋、塑料酒瓶盖、洗碗机水轮、塑料玩具、车灯、塑料假鱼饵、充电器外壳和手机吊带的焊接、一次打火机外壳的焊接，制造车身塑料零件，汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器，反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板；塑胶电子：水表电表，通讯设备，无绳电话，手机配件，手机壳，电池壳，充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池，3寸软盘，u盘，sd卡，cf卡，u s b接插件、蓝牙；玩具文具：文件夹，相册，折盒，pp中空板，笔套，墨盒，硒鼓；医用日用：手表，厨具，口服液瓶盖，点滴瓶盖、手机饰件，金柔刷，日用品，卫生用品，儿童用品，空气床垫，衣架，刀柄，园艺用品，橱具洁具，花洒，金柔刷，淋浴头，防伪瓶盖，化妆品瓶盖，咖啡壶，洗衣机、空气除湿机，电熨斗、电水壶、吸尘器等塑料产品的焊接

本产品的型号是XC-1526，品牌是兴诚，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是高频，驱动形式是

气动，作用原理是脉冲，升降控制是手动，焊接原理是冷焊，作用对象是塑料，电流是交流