

全国供应中央空调辅助电加热器，电辅加热器，中央空调电加热罐

产品名称	全国供应中央空调辅助电加热器，电辅加热器，中央空调电加热罐
公司名称	石家庄法罗尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:法罗尔 型号:FA
公司地址	河北省石家庄市桥西区友谊大街117号1-4-204
联系电话	13785136733 15383247227

产品详情

辅助电加热器的特点

辅助电加热器整体采用了不锈钢结构，体积小、占地少、移动方便，并进行了防水设计，具有较强的抗腐蚀能力。在不锈钢内胆与不锈钢外壳之间采用高密度加厚保温层，失温程度最低，保持热水温度，节省电能。

高品质不锈钢电加热管的主要零部件采用了进口材料，加工过程中也使用了先进的生产设备和工艺，配合不同地区电压，发挥最高效能。其绝缘性能、耐压性能、防潮性能均优于国家标准，使用安全可靠。通过山东省产品质量监督检验所和山东省机械局的双重检验。

水流方向设计合理，加热均匀，无高、低温死角，热效率高。

辅助电加热器安装了国内知名品牌的温控器（默认设置55℃）和过热保护器（默认设置95℃），用来控制水温和缺水超温保护，避免元件及系统的损坏。

维修及保养非常方便，只要取下密封端盖，拧下法兰上的不锈钢螺母，就可抽出电加热管。

本公司的辅助电加热器可根据客户要求，采用两极控制分组加热。

注意事项： 1. 虽然辅助电加热器上装有热保护器，可以自动切断电源，但使用时仍要尽量避免出现加热器干烧的情况。要确保空调水系统正常循环后,才将辅助电加热器投入使用，以使辅助电加热器正常工作以及延长使用寿命。建议安装水流开关。 2. 电源电压与辅助电加热器电压必须相等，辅助电加热器的主电源应单独提供。 3. 辅助电加热器虽然有多种保护设置，但要做好接地措施，建议安装漏电保护开关。 4. 辅助电加热器的温控输出线必须与控制电路正确连接后，才能投入使用。 5. 辅助电加热器的工作操纵建议与主机联动控制，主机工作后给加热器第一工作信号，特殊情况可设定成单独手动控制。 6. 对于空调水没有防冻液的系统，在冬季超出一周不用时

，要把辅助电加热器底部的放水阀打开，将筒体内的空调水放净，以防止辅助电加热器被冻坏。
7.安装时接线端应预留不少于一米的距离，便于维修与保养。

本公司所有产品质量保证！保修期2年！

本产品的加工定制是是，品牌是法罗尔，型号是FA，功率是300（KW），工作温度是1-50（ ），电压是220（V），加热介质是水