

不锈钢磨浆机125型 磨浆机

产品名称	不锈钢磨浆机125型 磨浆机
公司名称	广州市番禺区大石广阳机电商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:磨浆机 品牌:广阳
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路10号恒生商贸批发市场中区五街23号
联系电话	86 020 34827068

产品详情

渣浆自分离磨浆机						
型号	功率千瓦	效率(千克/小时)	电压(v)	主轴(转/分)	砂轮(φ)	滤网目数
70#	0.25	5	220	2800	70	100
100#	0.75	25	220	2800	100	100
125#	1.5	55-80	220	2800	125	100
150#	2.2	90-100	380	2800	150	100
175#	3	120-150	380	2800	175	100
200#	5	200-220	380	2800	200	100
250#	5.5-7	250-350	380	1440	250	100
立式300#	7.5-11	300-400	380	1440	300	100
卧式300#	7.5-11	300-400	380	1980	300	100

注：特殊规格可根据需求定制

操作说明：

1、浸泡物料：

先清除物料内铁、砂石等杂物；用温水浸泡至无硬芯

即可。（注意：用高温水浸泡物料易造成粘度大、分渣效果不佳）。

2、启动：

旋松锁紧螺母、调节手柄向粗方向旋转至用手轻推出渣口暴露出来的滤网架时无阻滞，转动灵活即可启动电机。

（三相电机转向应与机盖上标识一致，否则应立即停机，调换三相中之两项，重新启动。）

3、调节间隙：

向细方向调节手柄至听到轻微磨擦声即可。请勿调得过细，过细易将豆皮磨碎，阻塞滤网网眼，出现渣中带浆，并且明显降低生产效率，增加电能消耗。间隙过大出渣率过高，同样造成生产率效低及物料浪费，（经验数据为每公斤干大豆；浸泡好为2公斤左右，操作时加入2.5公斤左右水；称湿渣重为1.3公斤左右，则豆浆浓度、出渣率、小时产量、分离度等指标为最佳值）。

为了进一步提高豆渣的利用率，可将豆渣加水调至粥样，侄入料斗，重复加工即可。

4、调节片的使用：

当加工物料软或粒度大，生产率低，电机负荷轻时，
松开紧固螺栓，使定位乳凸与定位乳脱开，转动调节片，
增大拨料器进料口至适当位置，使定位乳凸落入定位孔
内，紧固螺栓使其增加进料量。

当加工物料硬、粒度小，下料过快或电压过低，电机超
负荷时，松开紧固螺栓，使定位乳凸与定位孔脱开，转动
调节片，减小拨料器进料口到适当位置，使定位乳凸落入
定位孔内，紧固螺栓使其减少进料量。

5、清洗：

工作结束应及时清洗滤网、机内残渣，以保证良好的
分渣效果和机内卫生。方法如下：

1、旋下拨料器上的紧固螺栓，卸下滤网架、动砂轮等清
洗，滤网必须清洗至无堵塞。

2、用抹布擦拭机体内、外，禁止用水冲刷，以防电机进
水。

3、参照结构图按顺序将滤网架等有关部件复原，由
紧固螺栓紧固；备下次再用。

广东广阳机电有限公司,是一家集工贸于一体的企业。成立于一九九一年.多年来公司本着“以人为本、诚信经营、质量第一、顾客至上”的宗旨,不断开拓创新,赢得了广大国内外顾客的好评.本公司主要生产经营各类水泵、食品机械、电机、风机系列、电焊机等机电机械设备产品.公司所属的五环食品加工机械厂,位于广东省揭东县.生产的“五环”牌食品机械,凭着质量与价格的绝对优势,畅销全国各地,远销东南亚、中东、非洲等海外市场,在历届广交会上深受欢迎.我们将一如既往,竭诚欢迎国内外新老顾客光临,携手

共创辉煌灿烂美好明天!

本产品的加工定制是是，种类是磨浆机，品牌是广阳，型号是125型，产品用途是磨浆，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,其他，电压是220（V），功率是1.5（kw），净重是40（kg）