

风淋室/单人单吹、双吹锈钢风淋室/实验室风淋室

产品名称	风淋室/单人单吹、双吹锈钢风淋室/实验室风淋室
公司名称	佛山市科耀净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:冷轧钢板,表面静电喷塑
公司地址	佛山市禅城区玫瑰西路7-11号二层212写字楼之三
联系电话	86 0757 82065982

产品详情

单人双吹风淋室是指单个工作人员进入洁净区由风机通过两侧风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。单人双吹风淋室，安装于洁净室与非洁净室之间。当人要进入洁净区时需经单人双吹风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。单人双吹风淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。 ...

单人双吹风淋室说明：1.风机 2.初效过滤器
3.不锈钢喷嘴4.高效过滤器 5.钢化玻璃视窗
6.指示灯7.闭门器 8.红外线感应器 9.控制面板

单人双吹风淋室可选配件：1.全不锈钢箱体
2.不锈钢内壁 3.紫外线杀菌灯4.除静电装置
5.自动门装置

单人双吹风淋室主要技术参数：

型号	zksj-1200-1	zksj-1200-2	zksj-1200-3

外型尺寸(mm)	w1200xl1000xh2180	w1200xl2000xh2180	w1200xl3000xh2180
风淋尺寸(mm)	w790xl860xh1930	w790xl860xh1930	w790xl860xh1930
喷口处风速(m/s)	18-22		
喷嘴数量	12	24	36
吹淋时间(s)	出厂设置为10s,10-99s(可调)		
箱体主材料	1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑		
门材料	不锈钢		
底板	不锈钢		
高效过滤器尺寸	610*610*120*1	610*610*120*2	610*610*120*3
过滤效率	99.99at0.3um		
风机功率(w)	750*1	750*2	750*3
日光灯功率	20*1	20*2	20*3
电源电压	380v50hz		
适用人群	1-2	2-4	3-6

注：可根据客户要求制作非标产品。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是冷轧钢板,表面静电喷塑，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是手动，品牌是佛山科耀，型号是1200，喷嘴数是12，过滤器效率是99.9%，喷口风速是18-22（m/s），风淋时间范围是10-99s，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是：广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等各种工业及科研领域，规格是1200