定制FLS系列风淋室 单人单吹风淋室 彩钢板风淋室

产品名称	定制FLS系列风淋室 单人单吹风淋室 彩钢板风淋室
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹、单人双吹 箱体材质:彩钢板、不锈钢
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE（鑫盛净化）风淋房和风淋室是一样，是我公司运用国外先进技术和进口电器辅以微电脑控制器组装而成的一种新型的光控电子互锁自动吹淋的风淋室。它广泛应用于微电子、医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研机构，用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃。同时风淋室也起气阐的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

XSE（鑫盛净化）风淋室其他型号包括：1100型风淋室、1150型风淋室、1200型风淋室_1300型风淋室_1400型风淋室_1590型风淋室_全自动感应风淋室_单向垂直流风淋室。

XSE（鑫盛净化）风淋房原理：风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱，再经高效过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可以调节，可吹除人体或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器，如此循环往复，以达到风淋的目的。

XSE（鑫盛净化）风淋房使用前准备和说明

1、新安装的风淋室使用前对风淋区作清洁处理。

2、风淋时间设定为15S，调节时间需打开电器箱罩,在PLC上设定时间。

3、风淋控制板内装有应急停止按钮(STOP),在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋及电气的作用，迅速离开风淋室。

4、风淋门均设有门未关好红灯指示，门I未关好门II旁红灯亮，表示门II锁住不可打开。

XSE（鑫盛净化）风淋室使用步骤

从入口门(entrance)进入到风淋室内，关好门，自动状态下：光电传感器感应到人时，风淋开始吹淋。风淋吹淋时两门联锁，请不要开门。

当吹淋时间达到设置时间时，风淋停止，这时门才可以打开。打开第II道门(exit)，人员进入到洁净生产区后，随手把门关好，门I指示灯灭。风淋室可以重新使用。

当人员从出口门(exit)进入到风淋室内，关好门，方可打开门I。当人员进出时应养成习惯把门随手关好，以免造成另一门锁上打不开，随后人员不能进入风淋室。在进行风淋过程中如有特殊情况可紧急结束风淋及电气的作用，迅速离开风淋室。

风淋门均设有门未关好红灯指示，门I未关好门II旁红灯亮，表示门II锁住不可打开。