

## 双开门优质钢板烤漆风淋室

产品名称	双开门优质钢板烤漆风淋室
公司名称	成都市苏净科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	成都四川省成都市锦江区东城拐下街18号
联系电话	086-02886952378 18628150997

## 产品详情

四川风淋室aas-801ar-2由苏州安泰空气技术有限公司专业生产，四川地区由【四川化学仪器网】成都市苏净科学器材有限公司代理销售，成都苏净仪器并提供技术指导和安装调试。成都苏净仪器供应各种：自动风淋室、双开门风淋室、三门风淋室、左（右）转型风淋室、eas系列风淋室、aas标准风淋室、has高级风淋室等名牌厂家风淋室，型号品种齐全，价格合理，

四川风淋室aas-801ar-2是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用宽道通风淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

aas-801ar-2风淋室已有二十余年的历史，经引进、吸收日本技术，技术和质量进一步提高，特别在结构与工艺，选材与自控，功能与性能等方面均达到了国际一流水平。拥有自主知识产权的包括“具有脉冲吹淋效果的风淋净化”、“全方位高速喷淋净化”等发明专利在内的多项专利技术在全类风淋室中得到了应用，其中“超薄型高速喷淋专用风机”的发明，使风淋室发生了历史性的改变。

风淋室产品被广泛应用于电子、机械、仪器仪表、航天航空、食品饮料、涂料印刷、医药卫生、生物工程等各种行业及科研领域，已成为国内外用户的首选产品。

四川风淋室aas-801ar-2技术参数

型号	aas-801ar(as)	eas-800ar(as)	has-800ar
过滤效率	99.99%(@ 0.3um)		
喷口风速(m/s)	25	20	23-28(脉冲式) ( plise )
电源	ac380v,3 ̢ ,50hz		
功耗(kw)	2.2	1.6(1.3)	2.3
箱体	优质钢板烤漆		
门体	铝合金框架/钢板烤漆框架		
外形尺寸(mm)	1200w*1000d*2100h	1150w*1000d*2160h	1200w*1000d*2160h
工作区尺寸(mm)	800w*900d*1960h		
重量(kg)	300	280	350

注：1.以上数据为一段（单联）的风淋室，多段的风淋室的尺寸等参数可用单联的参数乘以段数。

2.单侧吹淋类型的风淋室，仅有外形尺寸中宽度比双侧吹淋类型的风淋室缩小130mm。

风淋室命名方式说明：

aas-801asr-i

aas：产品特征代号（has高级型；aas标准型；eas普通型）

801：80代表通道宽度尺寸（cm），1代表改进代号

a：双侧吹；b：单侧吹。

r：转向：r右转；l左转；t三门。

s：功能：a自动；r门联锁；s门不联锁。

i：连接段数。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是苏净安泰，型号是AAS-801AR-2，喷嘴数是24，喷嘴口直径是100（mm），过滤器效率是 99.99%(@ 0.3um)，喷口风速是25（m/s），循环风量是6000立方/小时，风淋区尺寸是1600W\*1800D\*1960H，风淋时间范围是0-99秒，电源是380（V），最大功耗是3.8（Kw），适用领域是电子、机械、仪器仪表、航天航空、食品饮料、涂料印刷、医药卫生、生物工程，控制电机是超薄型高速喷淋专用风机，箱体是优质钢板烤漆，控制面板是智能化人机对话界面