

液体涡轮流量计 果汁流量计 饮料流量计 食品卫生型流量计

产品名称	液体涡轮流量计 果汁流量计 饮料流量计 食品卫生型流量计
公司名称	天津昂尼仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 1650.00 加工定制:是 品牌:天津昂尼
公司地址	中国 天津 天津 北辰区 双口镇平安庄村北大街
联系电话	86 022 26819980 13920707701

产品详情

脉冲输出 无显示 可配积算仪

概述

可测水、油水混合物、沙、瓜子油、酸碱液体等等

lwgy系列涡轮流量传感器（以下简称传感器）基于力矩平衡原理，属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。

结构特征

传感器为硬质合金轴承止推式，不仅保证精度，耐磨性能提高，而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。

涡轮流量计用途

涡轮流量计是一种速度式仪表，它具有精度高，重复性好，结构简单，运动部件少，耐高压，测量范围宽，体积小，重量轻，压力损失小，维修方便等优点，用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。在石油，化工，冶金，城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。

连接方式：螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等

直管段要求：气体：上游直管段应 10dn，下游直管段应 5dn

涡轮流量计的口径、精度与流量参数：

仪表口径及连接方式	4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40) 50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
精度等级	±0.5%r
量程比	1:10；1:15；1:20
仪表材质	304不锈钢、316(L) 不锈钢等
被测介质温度()	-20~+120
环境条件	温度 -10~+55，相对湿度5%~90%，大气压力86~106kpa
输出信号	4-20madc电流信号(lwgy- c型)
供电电源	lwgy- b型：自带锂电池供电(可连续使用3年)；lwgy- c型：+24vdc
信号传输线	2×0.3(二线制)
传输距离	1000m
信号线接口	内螺纹m20×1.5(lwgy- c型)
防爆等级	exdiibt6
防护等级	ip65

产品型号	公用通径 (mm)	流量范围 (m ³ /h)	最大工作压力 (mpa)	安装形式	准确度	前置放大器电源 (V)
lwgy-4	4	0.04~0.25	6.3	螺纹	0.5	+12
lwgy-4-b					1	
lwgy-6	6	0.1~0.6	6.3	螺纹	0.5	+12
lwgy-6-b					1	
lwgy-10	10	0.2~1.2	6.3	螺纹	0.5	+12
lwgy-10-b					1	
lwgy-15	15	0.6~6	6.3	螺纹、法 兰	0.5	+12
lwgy-15-b					1	
lwgy-25	25	1~10	6.3	螺纹、法 兰	0.5	+12
lwgy-25-b					1	
lwgy-40	40	2~20	6.3	螺纹、法 兰	0.5	+12
lwgy-40-b					1	
lwgy-50	50	4~40	6.3	螺纹、法 兰	0.5	+12
lwgy-50-b					1	

lwgy-80	80	10~100	6.3	法兰	0.5	+12
lwgy-80-b					1	
lwgy-100	100	20~200	6.3	法兰	0.5	+12
lwgy-100-b					1	
lwgy-150	150	30~300	6.3	法兰	0.5	+12
lwgy-150-b					1	
lwgy-200	200	80~800	6.3	法兰	0.5	+12
lwgy-200-b					1	

本产品的建议零售价是¥1650.00，加工定制是是，品牌是天津昂尼，型号是LWGY，类型是叶轮式流量计，测量范围是其他（m³/h），精度等级是1.0，公称通径是DN65（mm），适用介质是液体，工作压力是各种压力（MPa），工作温度是常温（ ），连接方式是法兰连接螺纹连接卡箍连接，输出方式是4-20mA、无显示