

西门子时差式变送器SITRANS FUS060

产品名称	西门子时差式变送器SITRANS FUS060
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:SITRANSFUS060
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

sitrans fus060 变送器介绍sitrans fus060 是一种时差式变送器，适合安装在 sono 系列流量计的各种管段上，sitrans fus060 在 1、2 和 4 声道的超声流量计中表现优异。特性强大的信号处理功能，宽量程比 菜单操作简便，双行液晶显示，4 键操作，防爆设计 自监控自诊断功能 *多支持四声道测量 atex ii 2g eex de iic t6（只适用 hart 版本） atex ii 2g eex d [ia] iic t6 - t3 变送器*远安装距离 120 m 1 个电流输出（4 ~ 20 ma）带 hart 协议，1 个数字频率式脉冲输出，1 个继电器输出 profibus 总线两个外加模块，1 个数字频率或脉冲输出设计变送器可分体安装在危险区与安全区。fus060 变送器与 sono 3300 和 sono 3100 型工业传感器配合使用。显示与按键sitrans fus060 可通过以下几种方式操作：键盘显示单元 hart 通讯通过 pc 的 simatic pdm 软件以 hart 方式通讯通过 pc 的 simatic pdm 软件以 profibus 总线通讯功能操作简便，不需要开表壳，所以能在危险环境下更改所有设计。各功能参数可选择多语言显示，4 键组合操作。可设定仪表量程，管径等多种参数 受限的流量，超声流速与超声强度 利用阻尼材料消除噪声，迟滞和干扰 参数显示（随意设定显示）显示体积流量与质量流量 输入密度值可将体积流量转为质量流量 正、反双向测定 流向指示 自诊断功能与值控制 profibus pa 总线输出：流量，净流量（体积或质量），声速，超声波幅度，正累积（体积或质量），负累积（体积或质量）模拟输出功能：流量，超声流速和超声幅值 数字输出功能 1：脉冲输出，频率输出或设备状态 数字输出功能 2：限制，流向或状态 模拟通道，数字通道 1，数字通道 2，均可仿真输出通过模拟电流输出通道实现 hart 通讯，可利用手操器操作，也可 pc 机 simatic pdm 实现通讯。sitrans f 版本带 profibus pa 总线，profibus pa 输出替代模拟输出，设备同样可通过 profibus 和 simatic pdm 进行本地操作。技术规格尺寸图sitrans fus060 变送器介绍sitrans fus060 是一种时差式变送器，适合安装在 sono 系列流量计的各种管段上，sitrans fus060 在 1、2 和 4 声道的超声流量计中表现优异。特性强大的信号处理功能，宽量程比 菜单操作简便，双行液晶显示，4 键操作，防爆设计 自监控自诊断功能 *多支持四声道测量 atex ii 2g eex de iic t6（只适用 hart 版本） atex ii 2g eex d [ia] iic t6 - t3 变送器*远安装距离 120 m 1 个电流输出（4 ~ 20 ma）带 hart 协议，1 个数字频率式脉冲输出，1 个继电器输出 profibus 总线两个外加模块，1 个数字频率或脉冲输出设计变送器可分体安装在危险区与安全区。fus060 变送器与 sono 3300 和 sono 3100 型工业传感器配合使用。显示与按键sitrans fus060 可通过以下几种方式操作：键盘显示单元 hart 通讯通过 pc 的 simatic pdm 软件以 hart 方式通讯通过 pc 的 simatic pdm 软件以 profibus 总线通讯功能操作简便

，不需要开表壳，所以能在危险环境下更改所有设计。各功能参数可选择多语言显示，4键组合操作。
可设定仪表量程，管径等多种参数 受限的流量，超声流速与超声强度
利用阻尼材料消除噪声，迟滞和干扰 参数显示（随意设定显示）显示体积流量与质量流量
输入密度值可将体积流量转为质量流量 正、反双向测定 流向指示 自诊断功能与值控制 profibus pa 总线
输出：流量，净流量（体积或质量），声速，超声波幅度，正累积（体积或质量），负累积（体积或质量）
模拟输出功能：流量，超声流速和超声幅值 数字输出功能 1：脉冲输出，频率输出或设备状态
数字输出功能 2：限制，流向或状态 模拟通道，数字通道 1，数字通道
2，均可仿真输出通过模拟电流输出通道实现 hart 通讯，可利用手操器操作，也可pc机 simatic pdm
实现通讯。sitrans f 版本带 profibus pa 总线，profibus pa 输出替代模拟输出，设备同样可通过 profibus 和
simatic pdm 进行本地操作。技术规格尺寸图

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是SITRANSFUS060，测量范围是0~3800（m³/h），
精度等级是2，输出信号是4~20（mA），工作电压是24（V），工作温度是200（ ）