

霍尼韦尔 HONEYWELL 单回路温度控制器T9275A1002

产品名称	霍尼韦尔 HONEYWELL 单回路温度控制器T9275A1002
公司名称	上海益同仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Honeywell/霍尼韦尔 型号:T9275A1002
公司地址	中国 上海 上海市 中国.上海.浦东新区环林东路271弄18#702室
联系电话	86-021-50658563 13917179816

产品详情

加工定制：	是	品牌：	honeywell/霍尼韦尔
型号：	t9275a , t9275b,t9275a1002,t9275,t9275b1001	控制类型：	温度
控制模式：	智能温度控制调节器	测量对象：	温度
温度范围：	0~100 ()	测温误差：	1 ()
开孔尺寸：	1000 (mm)	安装型式：	导轨
输出信号：	4~20 (ma)	工作电压：	24 (v)
外形尺寸：	1111 (mm)		

霍尼韦尔单回路温度控制器t9275a1002 , t9275a , t9275b概述smartronic 70是霍尼韦尔公司新一代温度控制器，外形别致，安装方便，操作简单，价格低廉，广泛应用于加热，通风，空调系统。smartronic 70的位处理器以比例积分控制技术为基础，提供友好的人机界面，常用的输入输出信号使控制更加精确，整个设计刻守客户需求和革新原则。

技术参数

霍尼韦尔 (honeywell) t9275a单回路温度控制器技术参数 尺寸 130x85x32(lxwxh)电源 24vac/50/60hz操作环境 0至60 ° c , 5至95% (rh)精度 0.1 ° c设定范围 10至60 ° c 内置传感器 , - 20至110 ° c 外接传感器。显示范围 -25至120 ° c控制模式 pi输入 iai(外接传感器) , idi (联锁 , 报警控制) 输出 iao,ido零能量带 1.5至3 ° c开/关偏差 0至3 ° c温度补偿 -3至3 ° c温度传感器 内置0 , 外接1输出设定 ao:加热或制冷 ; do : 加热或制冷 ; do : 报警比例带 2至19 ° c特点 * pi比例积分控制提供精确 , 稳定 , 舒适的温度控制* 可控制honeywell

70系列的风门执行器和阀门执行器，如ml7420,ml7421,ml7984*

模拟输出手动可调，使安装调试更为方便，模拟输出2-10v或4-20ma可调*

传感器内置外接可选，模拟输入和honeywell标准ntc20温度传感器匹配*

温度控制范围广，外接传感器从-20至110 ° c* 备有背光的液晶显示屏可同时显示设定值和当前值*

零能量带，开/关偏差，比例带，温度补偿可调* 安装方式有墙装，嵌板安装，标准din导轨安装*

设计紧凑，尺寸小巧，外形别致。

本产品的加工定制是是，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是T9275A1002，测量范围是0-100 ，测量精度是1%，外形尺寸是111（mm），显示方式是LED，工作环境是常温