

成都经纬仪 电子经纬 激光经纬仪 科力达激光电子经纬仪DT-02CL

产品名称	成都经纬仪 电子经纬 激光经纬仪 科力达激光电子经纬仪DT-02CL
公司名称	成都精亿仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KOLIDA/科力达 型号:DT-02CL
公司地址	成都市金牛区金府路669号24幢1层2号
联系电话	13882293123

产品详情

科力达激光电子经纬仪dt-02cl.

详细参数：

望远镜

成像 正像

放大倍率 30x

有效孔径 45mm

分辨率 3"

视场角 $1^{\circ} 30'$

最小视距 1.4m

视距乘常数 100

视距加常数 0

筒长 157mm

测角部分

测角方式 绝对编码式

编码盘直径 79mm

最小显示读数 1"/5"可选

精度 2"

探测方式

水平角 对径

垂直角 对径

激光指示器 (波长 : 635 功率 : 0.5mw 激光经纬仪适用)

聚焦点方式 调焦

有效射程 120m

显示部分

显示器类型 双面中文显示

数据输出

接口 rs-232c

水准器

长水准器 30 /2mm

圆水准器 8 /2mm

自动垂直补偿器

系统 液体电子传感器 4 水泡补偿3

精度 液体电子传感器 : 1 管水准器 : 30 /2mm

光学对中器

成像 正像

放大倍数 3x

调焦范围 0.5m ~

视场角 5 °

激光对中器

对中精度 1.5m处1.5mm

激光点直径 1.5m处2.5mm

无限位微动螺旋

螺旋个数 1个水平/1个垂直

物理特征

使用环境温度 -20 ~ +45

机载电池 可充电镍—氢电池/aa电池

电压 直流6v

连续工作时间 10小时

尺寸 165mm x 157mm x 318mm (长x宽x高)

重量 4.3kg

本产品的加工定制是否，品牌是KOLIDA/科力达，型号是DT-02CL，放大倍数是32，显微镜倍数是32，最短视距是1m (m) ，外形尺寸是330X180 (mm) ，装箱数是1