

SIKO拉绳编码器 编码器、解码器

产品名称	SIKO拉绳编码器 编码器、解码器
公司名称	上海为为自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:编码器、解码器 品牌:SIKO, 希控 型号:IG06, IG07M, IG09M, GP43, IGV28, IG V41, IV28M, IV58M, IH58
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区古龙路287弄63号501室(锦江乐园旁)
联系电话	86 021 64801491/64808398 13310156991

产品详情

拉绳编码器

——将拉绳的直线运动转换成绕组的旋转运动，然后转换成机械计数器或电位计、增量/绝对编码器的信号值，传递到远程显示器或者控制后就能够将测量值显示和处理。

提供三种拉绳：不同的尺寸、材料、表面及物理特性 类型 材料 可伸展长度 质量 s 不锈钢

1x 好 sk 不锈钢带塑塑胶层 2x 非常好 p 合成绝缘线 4x 非常好

拉绳编码器主要产品参数 拉绳编码器 sg10 sgi sgw sgp sgl sda

测量长度 (mm) 2000 6000 6000 6000 40000 2000 连接编码器形式 电位计

增量型 绝对型 机架材料 塑料 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金

主要应用领域：

轨条导向系统——长度限位器，龙门吊车，电平测定

液压汽缸——压机，升降机，弯管机，折弯机

望远镜系统——移动式起重机，液压升降机

链条，起重机和缆绳绞车校准——叉车，平台技术，升降机，超重技术

磁性编码器 ——siko的新一代旋转编码器是基于magline磁性产品系列而产生的，这一精确而非接触的测量系统使得工程师能够非常方便的了解他所需要的机器数据：位移、角度、转速等信息，并且能够在潮湿、油污、振动等环境因素下正常工作。 特点：

- 对冲击、振动和温度都不敏感
- 能够在有油污、润滑剂、水等液体中完全正常工作
- 零维护成本
- 不受电磁干扰的影响

增量型编码器主要产品参数

型号主要性能参数 iv28v ih28v微型, 法兰外径 28mm, 实心轴 5mm, 空心轴 8mm, 最大1000脉冲/圈, 最大转速12000转/圈, 工作温度零下20~70摄氏度, 抗冲击(200g/6ms), 抗震动(10g/50hz), 工作电压10~30vdc, 输出电路pp, 最大脉冲频率200khz, 防护等级ip54或更高 ig07m最大2560脉冲/圈, 最大空心轴径 20mm, 最大转速6000转/分钟(ip64), 3000转/分钟(ip65), 工作温度零下20~100摄氏度, 抗冲击(200g/6ms), 抗震动(10g/50hz), 工作电压5vdc/10~30vdc, 输出电路pp/op/l d24/l d5, 最大脉冲频率100 khz ig09m可以和da09s机械计数器配合作用, 最大2560脉冲/圈, 最大空心轴径 20mm, 最大转速6000转/分钟, 工作温度零下20~100摄氏度, 抗冲击(200g/6ms), 抗震动(10g/50hz), 工作电压5vdc/10~30vdc, 输出电路pp/op/l d24/l d5, 防护等级ip53/ip63(可选), 最大脉冲频率100 khz iv58m ih58m法兰外径 58mm, 实心轴 10mm, 空心轴 22mm, 最大2560脉冲/圈, 最大转速6000转/圈, 工作温度零下20~100摄氏度, 抗冲击(200g/6ms), 抗震动(10g/50hz), 工作电压5vdc/10~30vdc, 输出电路pp/op/l d24/l d5, 最大脉冲频率100khz, 防护等级ip65

绝对型编码器主要产品参数 型号主要性能参数 wh58m wv58m法兰外径 58mm, 实心轴 10mm, 空心轴 22mm, 最大4096脉冲/圈(12位)多圈最高24位, 最大转速6000转/圈, 工作温度零下20~100摄氏度, 抗冲击(50g/11ms), 抗震动(10g/5~150hz), 工作电压5vdc/10~30vdc, 输出电路ssi/rs422/rs485, 最大脉冲频率100khz, 防护等级ip65

电位编码器gp02, gp03, gp04, gp43, gp44.... ——齿轮电位计可以使用在角度和长度的绝对值测量中, 它能够将测量调整后的电压发送到显示器或者控制系统中。

常见型号: 增量型编码器 ig06, ih58m, ih28m, iv58m, iv58m, ig07m, ig09m, ig04m, ig08m....
绝对值编码器 wh58m, wv58m.... 电位计编码器: gp02, gp03, gp04, gp43, gp44.... 线性编码器 sgl135, sgl270, sgl400, sg10, sgi, sgp, sgw...

本产品的类型是编码器、解码器, 品牌是SIKO, 希控, 型号是IG06, IG07M, IG09M, GP43, IGV28, IGV41, IV28M, IV58M, IH58, 封装是1, 额定电压是0~30, 额定电流是4~30mA