

南昌0.22微米30寸折叠滤芯，高精度聚丙烯滤芯

产品名称	南昌0.22微米30寸折叠滤芯，高精度聚丙烯滤芯
公司名称	深圳市广翔宇科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚丙烯 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城鸿基花园三期3栋B1911
联系电话	13725530906 13590345606

产品详情

一、0.22um微米折叠滤芯介绍

采用聚丙烯复合滤膜(polypropylene)为主过滤材料,该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯,过滤公称精度范围可从0.1 μ m至60 μ m。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等优点，深受广大用户青睐。

折叠滤芯产品特点 1、相对过滤精度，截留率达90%以上

2、化学相容性广、流通量大、压差低 3、无介质脱落现象，符合医药工业标准。

4、过滤精度范围广可满足各种应用要求。 5、采用热熔工艺焊接，牢固且无释放物污染产品。

6、可用化学方法、在线蒸汽消毒灭菌。 7、可清洗再生，经济实惠。二、0.22um微米折叠滤芯典型应用

9、反渗透水系统，去离子水系统预过滤。 10、饮料、酒类、矿泉水、纯净水、食用油等过滤。

11、化学溶剂、精细化学品、墨水等过滤。 12、药液、药剂、药剂用水过滤。

13其它：生物制品、血浆、油田回注水、气体的过滤等等。

三、0.22um微米折叠滤芯产品特性

广翔宇0.22um微米折叠滤芯，聚丙烯微孔膜滤芯，折叠膜滤芯，厂家批发，价格

14、杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂

15 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大 16 压差低，纳污能力强，使用寿命长

17 有较宽的过滤精度可选择

四、0.22um微米应用领域

1、 fpn滤芯为一种经济性滤芯，其可作为膜过滤滤芯的一种替代品。

- 2、离子交换床的后过滤;
- 3、作为昂贵终端精过滤的预保护滤芯;
- 4、块状化学品的过滤;
- 5用于流体聚合物，涂料，墨汁的过滤;
- 6啤酒中菌体的捕捉过滤

折叠滤芯种类介绍

五、0.22um微米聚丙烯微孔膜滤芯

产品介绍

聚丙烯滤芯是一种以超细聚丙烯纤维滤材为过滤介质的固定孔径深层过滤芯，滤材符合fda相关要求。过滤精度范围从0.1um至60 um，其特有的低压差、高流通量、使用寿命长的特性，是预过滤的首选产品。全聚丙烯结构具有性能稳定和广泛的化学相容性。

产品规格及技术参数

过滤介质：聚丙烯纤维膜

上下流支撑材质：聚丙烯

支撑架及结构元件：聚丙烯

- 1、过滤精度：0.22um微米
- 2、滤芯长度：5"、10"、20"、30"、40"
- 3、密封材料：硅橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
- 4、密闭方式：热熔焊接
- 5、有效过滤面积：0.4 ~ 0.7 m²/10"
- 6、滤芯直径：69.0 mm
- 7、最高工作温度：80℃，0.28mpa
- 8、最大正压差：0.42mpa (25℃)
- 9、最大反压差：0.28mpa (25℃)
- 10、灭菌条件：121℃ 30 min

六、0.22um微米典型应用领域：

- 1、医药工业：药液、细胞碎片、生物制品等过滤

- 2、化学工业：有机溶剂、化学试剂、墨水、电镀液等过滤
- 3、食品工业：生活饮用水、矿泉水、饮料、啤酒、葡萄酒、果酒等过滤
- 4、电子工业：反渗透水系统预过滤、去离子水系统预过滤
- 5、气体过滤：压缩空气、氮气、二氧化碳等过滤
- 6、其它工业：感光抗蚀剂、磁性介质等过滤

纯水流量参考表：10”滤芯初始值l/min（ $p=0.01\text{mpa}$ ，1厘泊粘度，25℃）

精度um	0.1	0.2	0.45	0.65	1	2	3	5	10	20	30	60
流量l	5	15	40	55	60	65	65	67	70	75	78	80

广翔宇0.22um微米折叠滤芯，聚丙烯微孔膜滤芯，折叠膜滤芯，厂家批发，价格，

深圳0.22um微米折叠滤芯，聚丙烯微孔膜滤芯，折叠膜滤芯，厂家批发，价格

南昌0.22um微米折叠滤芯，聚丙烯微孔膜滤芯，折叠膜滤芯，厂家批发，价格

本产品的材质是聚丙烯，滤芯形式是折叠滤芯，用途是水过滤，适用范围是过滤器，适用对象是水，类型是高效，品牌是广翔宇，工作温度是60（℃），工作最大压差是0.4（MPa），过滤精度是0.22um，进出口径是28-69（mm），性能是耐酸,耐碱,防水，原水压力是0.5（ KG/cm^2 ），过滤面积是0.3-0.7，型号是gxc-zh-30，规格是30寸