

除湿环保R134A制冷剂海立压缩机 BSA645DT-R1EN

产品名称	除湿环保R134A制冷剂海立压缩机 BSA645DT-R1EN
公司名称	广州煜信空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Hitachi/日立 型号:BSA645DT-R1EN 适用范围:空调
公司地址	广州市海珠区叠景路136号1609房（仅作办公用途）
联系电话	020-34236081 13902248330

产品详情

产品型号：bsa645dt-r1en

额定电压：230v
频率：50-60hz
相数：1ph
用途：t1工况
制冷剂：r-134a
排气量：6.48ml/rev
额定冷量（w）：710/860
制冷剂允许充注量：300 g
净重：4.7kg
电机形式：psc
电压变动范围：额定电压 ± 10%
保护器形式：外置式保护器
试验条件：50/60hz
制冷量测试条件（r134a）

回气温度	35.0
冷凝温度	54.4
膨胀阀前液体温度	43.9
蒸发温度	7.2
周围温度	35.0

本公司经销美国特灵，开利，约克等空调保养及维修配件；日立压缩机、丹佛斯压缩机、谷轮压缩机、大金压缩机；等国外各厂名牌制冷压缩机及系统配套的零部件等。

公司拥有多年资深的专业人员及技术骨干，提供各类制冷空调系统之专业安装、维护、保养等服务。解决制冷系统的各类型的问题和难题。

公司的宗旨是：以质为本，诚信往来。

公司专业从事制冷方面的产品：

特灵：（oil0022，oil0048，sen01959，flr01952，等冷冻油及过滤器）；

约克：（l油，s油，c油，油过滤器，干燥过滤器，等配件）；

开利：（pp23bz104005，pp23bz103005，30cx417133等油过滤器，干燥过滤器）

丹佛斯：（sm185,sm161,sy240,sy300,mt125,mt100,160p,160sz,320sz等）；

日立：（503dh-83c2，603dh-95c2，603dh-95c2y，503dh-95c2y等）

谷轮：（zr36kc-tfd-522，zr61kc-tfd-420,zr72kc-tfd-522等。）

海立：（bsa357cv，bsa645cv,bsd122dt.bsd104cv,shy33,tuh33,thu40w,等）

联系人：谭小姐（销售部 经理）电 话：86 020 89619531移动电话：13902248330

传 真：86 020 29199532地 址：中国 广州市海珠区广州大道南叠景路138号和丰大厦
1609q q：1416167352

为能使购物更愉快,请您们稍花一点点时间看下购物规则!

店铺内所有宝贝都可开发票,如买家需要请在付款前跟煜信咨询,含17%增值税发票。

店铺内的制冷设备配件均为实物拍摄,但由于每台显示器的不同(显示器亮度的明暗度不同就会把外观的颜色改变,这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),以实物为准.

使用时如有疑问之处,请向煜信进行咨询,我们会耐心一一解答.

因为本网店与实体店同步经营,每天进出货量,请决定购买宝贝前与煜信进行沟通,确认好相关的数量同信息后再拍.

本产品可发物流.(运费到付,按实际的货运重量计算到达地方的价格).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,服务也有参差,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,本店也不承担责任.切记!切记!

产品说明

我司所提供的压缩机是全新原装正品的压缩机,根据行规,全新压缩机是没有保修的.压缩机整板才能提供合格证,零售不提供.压缩机包装为木箱包装。

注意事项

装机前请也仔细检查,在确保配件完好无损的情况下,并单独试机后或者用万用表量好,确认是好的后,再装机。有技术方面需求请第一时间同店主电话联系。

售后服务

请买家仔细阅读宝贝描述,不要买错。如果有不清楚的地方,可以发图片给我,我可以和你一起分析、判别,但最后的决定权在买家。万一买错了可以换货的,也可以退。但只能退换货款,其他费用将都由买家负责。具体的时间是在收到货物后24小时内将商品寄回,(换货必须外观保持原样,私自拆开,摔坏.内部烧毁等人为损坏不能享受售后服务)。售后问题须先联系店主,未事先联系,直接将货物退回。本店一律不处理。本店拒收一切到付商品。

制冷压缩机使用安全规范

- 1 严禁用氧气试压，严禁没用减压阀的氮气试压，在调试过程中已有一些用户出现过这种问题，希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅，一定要按照操作规程来操作。
- 2 机器应通过减震器安装在水平面上，并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。
- 3 不能在腐蚀的环境中使用，不能在易燃易爆的环境中使用。
- 4 为了减少运转时系统中的水分，请务必用干燥过滤器吸潮，但千万不能用甲醇来吸潮，因为甲醇会严重损坏电机线圈，造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机，请尽量安装吸气过滤器。
- 5 请使用真空泵抽真空，尽量不要用压缩机自行抽真空。
- 6 为了避免液击运转，长期停机时请关闭吸气阀门，并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
- 7 在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门，这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。
- 8 压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶（随机附件）封死绝缘，以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
- 9 当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短，此时应调整过热度，要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转，如：在压缩机气缸上加缸头风扇。

本产品的品牌是Hitachi/日立，型号是BSA645DT-R1EN，适用范围是空调，功率是710/860（kw），结构类型是封闭式，类型是封闭式冷却塔