

RE-3000C旋转蒸发器

产品名称	RE-3000C旋转蒸发器
公司名称	上海垒固仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海亚荣 型号:RE-3000C
公司地址	中国 上海市黄浦区 虎丘路105号院内(近北京东路外滩)
联系电话	86 021 63231682/63218005 13816424541

产品详情

品牌	金叶	型号	re-3000c型
操作压力	减压	结构形式	卧式
外形	螺旋管式	运动状况	内循环型

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器。 主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速: 电子无级调速,20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:卧式,耐高温优质玻璃精制双重蛇形标准口卧式冷凝管,套接标准口收集瓶

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防锈，防污染。

要点介绍：

跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。

带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。

出厂标配：收集瓶1l、2l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

一、re-3000、2000、6000系列旋转蒸发器

型号	容量	规格	主要性能
re-3000a	0.5-3升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无级调速20-200转/分 功率：40w跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 特氟隆复合锅 全封闭加热器 功率1.4kw全透明保温、节能、防爆、防污罩 温度自动控制 数字显示水温 室温-90。c
re-3000b		标准口冷凝管	
re-3000c		卧式冷凝管	
re-3000d		阱式冷凝管	
re-2000a	0.25-2升	球磨口冷凝管 转速数显	
re-2000b		标准口冷凝管	
re-6000	0.25-2升	转速数显 10-150转/分 温度自控智能数显0-400 。c	悬臂式不锈钢复底水槽，行程180mm，全封闭加热器， 率1.8kva，可连续收集、放料。全透明保温、节能、防 、防污罩

二、re-52系列旋转蒸发器

型号	规格(容量)	主要性能	
re-5299	0.5-2升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩	
re-52b		薄膜轻触, 自动升降, 温度智能数显, 转速数显	
re-5286a		连体立式, 电子调速, 0-150转/分, 自动升降, 温度智能数显	
re-52aa	0.5-2升	自动升降	电子无级调速, 水浴锅温度, 智能数显, 全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩
re-52a		手轮升降	
re-52	0.5-2升	手轮升降, 加热水槽箱温度智能数字显示	
re-5285a	0.25-2升	卧式冷凝管, 手轮升降, 电子调速, 不带水浴锅	
re52cs-1	0.25-2升	立式冷凝管	杠杆升降, 电子调速, 带b260恒温水浴锅
re52cs-2		卧式冷凝管	
re-52cs	0.25-2升	电子调速, b220恒温水浴锅全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩	
re-52c	0.25-2升	立式冷凝管, 无调速器, 不带水浴锅	
re-5203	1-3升	主机电子无级调速, 液压平衡升降。水浴锅温度智能数显	
re-5298a	3升	连体立式, 转速数显, 温度智能数显, 自动升降	
re-5298		电子调速, 自动升降, 温度数显	
re-5205	5升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 阀门式放料瓶	

re-5210	10升	手轮升降	进口变频器调速，转速数显20-138转/分。水浴温度，智能数显。功率：3kva全透明保温、节能、防爆、防污罩	智能数显
re-5210a		电动升降，连续放料		
re-5220	20升	进口变频器调速，转速数显20-130转/分。电动升降，连续放料 水温自控，智能数显。功率：5kw全透明保温、节能、防爆、防污罩		

本产品的加工定制是是，品牌是上海亚荣，型号是RE-3000C，蒸发面积是0（m²），功率是0.25（KW），外形尺寸是350（m），重量是30（kg），用途是广泛，操作压力是常压，结构形式是卧式，外形是蛇管式，运动状况是单程型，产品单价是12000.00