

风琴式导轨防护罩 日盛 各种型号规格

产品名称	风琴式导轨防护罩 日盛 各种型号规格
公司名称	庆云日盛数控机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日盛 型号:各种型号规格 样式:钢板防护罩
公司地址	庆云县民营创业园2-5号
联系电话	86-03176349959 15532758853

产品详情

风琴式导轨防护罩

耐高温防护罩报价/铠甲防护罩报价/钢板防护罩报价/来样定制

——风琴式导轨防护罩

风琴式防护罩用尼龙革、塑料织物或合成橡胶折叠、缝制或热压而成，内有pvc板材支撑，可耐热、耐油、耐冷却液、最大接触温度可达400℃，最大行程速度可达100m/min，根据

用户要求、风琴式护罩除生产平面风箱式以外上面可代不锈钢片，也可生产圆形，六角形、八角型等。

特点: 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分；护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

代号	名称	数据	备注	护罩结构材料
l	拉伸后长度			面料 尼龙革或三防
l1	压缩后长度			支撑 pvc片材（每格一
l2	行程长度			连接板 树脂板、铁板
b	防护罩总宽			滑轮 铜或尼龙轴承
b1	导轨宽度			
b2	护罩内部宽度			配套机床型号
h	护罩总高度			订货单位
h1	导轨高度			联系人
h2	护罩内部高度			联系电话

- 注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料，我厂代办设计制造。
2.如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。
3.每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

本产品的品牌是日盛，型号是各种型号规格，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是5800（mm），压缩后长度是800（mm），行程长度是6600（mm），护罩总宽度是根据客户产品定义（mm），护罩内部宽度是880（mm），护罩内部高度是350（mm），导轨高度是880（mm），导轨宽度是880（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是