

盔甲式机床防护罩 特博 根据客户需求

产品名称	盔甲式机床防护罩 特博 根据客户需求
公司名称	佛山市顺德区特博钢管有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特博 型号:根据客户需求 样式:风琴式护罩
公司地址	佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界A10区钢铁世界大道08号首层
联系电话	86-0757-28908097 18928543846

产品详情

盔甲式机床防护罩

添加时间：2009-11-7 11:08:28 点击次数：187 返回上页

不锈钢片盔甲护罩			立柱带不锈钢片护罩		
代号	名称	数据	备注	护罩结构材料	
la	拉伸后长度			面料	尼龙革或三防布
lz	压缩后长度			支撑	pvc片材（每格一片）
ls	行程长度			连接板	树脂板，铁板
ba	防护罩总宽			滑轮	铜或尼龙轴承
b1	导轨宽度				
bb	护罩内部宽度			配套机订型号	号

h2.1	护罩总高度			订货单位		
h2.2	导轨高度			联系人		
h2	护罩内部高度			联系电话		
bu.1						
bu.1						
注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料、我公司代为设计制造。 2.如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。 3.每一种防护罩填写出一张。						

风琴式防护罩，又名皮老虎。

它的材质外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。

可耐油，耐腐蚀，硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用给机床的使用带来完美效果。

欢迎来电咨询，洽谈。传真订购。

请提供图纸及尺寸。做工精密。细致。

包装为纸箱或木箱。发货及时，但客户要求设计加工。

承重型工程塑料拖链

添加时间：2009-11-9 10:43:54 点击次数：109 返回上页

承重型工程塑料拖链系列

tz35系列	型号内腔（高x宽）外腔（高x宽）弯曲半径（r）节距	不支撑长度（m）型式 35.5 35x 66x 100. 65 8 上下盖均可开，滚轮桥式、滚轮
	0 50 91 125	

			35.7 35x 66x	12	全 封 闭
			5 75 116		
			35.1 35x 66x	14	
			00 100 141		
			35.1 35x 66x	16	
			25 125 168		
			35.1 35x 66x	18	
			50 150 193		
			35.1 35x 66x	20	
			75 175 218		
承重型工程塑料拖链系列		tz38系列	型号内腔（高x宽）外腔（高x宽）弯曲半径 （r）节距不支撑长度（m）型式		
			3 6 1 1		
			8 6 0 5		
			x x 0		
			1 1		
			0 2		
			0 9		

精密仪器防尘罩

添加时间：2009-11-7 10:52:37 点击次数：60 返回上页

特点： 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等 护罩具行程长和压缩小的优点

护罩的风箱速度可达200m/分

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏

螺旋钢带保护套

添加时间：2009-11-7 10:48:02 点击次数：68 返回上页

性能：螺旋钢带保护套系我厂和意大利开发的一种新颖的机床功能部件，用于数控机床、加工中心等各类精密机床、液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，而且能维护机床正常精度，延长机床使用寿命，增加美观。结构特点：螺旋钢带保护套采用优质弹簧钢带经热处理制造而成，对滚珠丝杠、轴、杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无接触联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现

的，因此在工作中运行稳定、伸缩自如、噪音极低，其表面呈黑色光泽，与机床上大部分法兰件协调。
 订货须知：螺旋钢带保护套系根据滚珠丝杠、轴、杆类零件的直径，移动距离等参数而定制配套，所以
 订货时按下列方法进行：1. 用户单位按我厂提供的标准规格选用。2. 用户单位提供保护套d、l
 max、lmin(特殊要求d2)(代号见图)，由我厂设计制造，价格统一按标准规格引出计算。说明：1.
 对中法兰系用户自制，我厂可提供草图。2. 如批量订货价格优惠。3.
 除特殊情况尺寸有限制外，d2不作要求。

高频热合盔甲式防护罩

添加时间：2009-11-7 10:44:15 点击次数：68 返回上页

圆筒式丝杠、光杠护罩

添加时间：2009-11-7 11:17:39 点击次数：181 返回上页

圆筒式丝杠、光杠护罩

- 该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。 · 可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品。
- 外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。
- 如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

--	--	--	--

代号	名称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
lmax	拉伸后长度			d	外圈直径		橡胶
lmin	收缩后长度			d1	内圈直径		按用户要求
l1	下部连接长度			d	连接处外径		
l2	上部连接长度			d1	连接处内径		

说明：1.材料：橡胶、三防布、人造革。2.衬料：pvc衬套、钢丝圈。
 3.用户如需订购，请将需要的数据填入表中，每种填一张。我厂即可按要求制做。4.本产品有固定和分开两种开

圆筒式橡胶丝杠护罩参数表

d内领口	d1另一端领口	d外径	d1内腔	收缩	拉伸
8	14	29	14	150	55
9	12	12	8	11	17
10	12	20	12	10	50
16	38	44	塔形		60
16	42	62	塔形		80
35	58	74	塔形		100
14	14	30	18	40	200
16	32	40	22	30	200
18	18	32	18	25	160
25	25	52	30	35	140
25	25	52	30	25	100
25	25	54	25	140	820
25	35	70	35	40	280
25	40	62	45	90	400
25	45	75	50	80	500
28	46	78	46	40	210
30	30	45	30	150	600
30	30	45	30	60	300
40	32	50	32	15	60
40	40	60	40	260	850
45	45	65	45	55	250
45	66	90	66	20	110
50	60	80	60	60	350
55	58	82	58	100	450

60	60	80	60	60	330
60	60	70	50	60	320
60	85	120	85	20	140
70	70	130	70	90	500
70	75	130	75	150	600
75	85	130	85	60	350
75	90	100	55	80	380
80	158	160	158	45	450
110	135	145	110	70	320
130	176	180	130	100	1000
140	186	190	140	30	280
155	155	165	120	60	500
155	195	200	160	90	450
160	204	240	220	60	400
165	165	170	120	60	600
170	195	195	145	45	185
200	230	242	190	85	460
200	215	290	240	60	350

本产品的品牌是特博，型号是根据客户需要，样式是风琴式护罩，护罩总宽度是230（mm），导轨高度是120（mm），导轨宽度是300（mm），防护部位是导轨，适用机床是通用，是否批发是是