

增强型尼龙拖链 规格18*25mm

产品名称	增强型尼龙拖链 规格18*25mm
公司名称	长兴行川电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:行川 型号:18*25 材质:按需定制
公司地址	浙江省湖州市长兴县陆汇路2号
联系电话	0572-6510011 13867296237

产品详情

拖链的用途与特点

适用于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

拖链外形似坦克，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。

相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径 r 可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打盖板后即可反电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。

运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒²（具有速度、加速度视运行情况而定）。

运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数（具体寿命视运行情况而定）。

本产品的品牌是行川，型号是18*25，材质是按需定制，适用机床是车床，负载能力是30，负载重量是30，不支撑长度是100（mm），矩形孔径是8（mm），支撑板最大孔径是50（mm），是否库存是是，是否

批发是是，尺寸是多种